



## ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Top Set

Pil şarj cihazı kullanıcı setinde.

Çok yönlü ASCM 18-4 QM AS, 8 parçalı uç seti, QuickIN 1/4" uç tutucu, QuickIN 4,5 mm ve 6 mm kılavuz çekme pensleri, HSS kobalt %5 burgulu matkap seti 6 parçalı, HSS kılavuz seti 7 parçalı, şarj edilebilir akü (GBA 18 V 5,0 Ah AS) ve hızlı şarj cihazı (GAL 1880 CV AS) ile birlikte.

Ürün numarası: 7 116 15 63 00 0

### Ayrıntılar

- + 4 vitesli komple metal dişli kutusu. Metalde 1,5 ila 80 mm arasındaki tüm deliklerde optimum kesme hızları için 4000 dev./dk.'ya kadar devir sayıları.
- + Tüm delme, karot alma, kılavuz çekme, havşa açma ve vidalama işlerinde çok işlevli kullanım için FEIN QuickIN sistemi ile en geniş uygulama çeşitliliği.
- + Sadece tek bir makineyle, metal ve ahşap uygulamaları arasında QuickIN eklentilerinin saniyeler içinde, aletsiz olarak değiştirilmesi.
- + Çok güvenli çalışma. Geri tepme denetimi (Kickback) makineyi durdurur.
- + Uzatılabilir ilave sap sayesinde daha fazla kontrol.
- + %30'a kadar daha yüksek verimli, fırçasız, yüksek performanslı FEIN PowerDrive motor, daha yüksek bir kullanım ömrüne olanak sağlar.
- + Maksimum 130 Nm'ye kadar yüksek torklar.
- + Sert metal kaplamalı sıkıştırma çenelerine ve yüksek sıkma kuvvetlerine sahip, QuickIN komple metal mandren (120 Nm).
- + Elektronik tork ayarı (15+1).
- + Malzemeye bağlı olarak çalışma alanının mükemmel bir şekilde aydınlatılması için, kısılabılır LED'li sezgisel kontrol paneli.
- + Yana monte edilmiş bit uç ve kemer tutucular sayesinde ergonomik ve esnek kullanım.
- + Yeniden çalışma emniyeti ve elektronik aşırı yük koruması ve fren sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + 8 parçalı uç seti. Uç tutucu ve 7 uç (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + HSS kobalt %5 burgulu matkap seti 6 parçalı (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + HSS kılavuz seti 7 parçalı (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + 10 x 400 mm'lik vidaları önceden delmeye gerek olmaksızın vidalar.
- + AMPShare ara birimi, akü şarjı başına (GBA 18 V 5 Ah) 1 700 vidalamaya (ahşapta 5 x 40 mm) olanak sağlar.
- + Yenilikçi tekrar konumlandırma işlevi, mükemmel çalışma sonuçları için ahşapta daha düşük bir hızda vidalama yapılmasını sağlar.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + AMPShare 18 V ProCORE akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar. Modern hücre

teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar. "Electronic Cell Protection" ECP (Elektronik Hücre Koruması), aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.

- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

## Teslim

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (inkl. sap, kemner, bit tutucu)
- + 1 hızlı şarj aleti GAL 1880 CV AS
- + 1 QuickIN uç tutucu
- + 1 QuickIN kılavuz çekme pensi 6 mm
- + 1 HSS kobalt %5 burgulu matkap seti 6 parça
- + 1 Pil paketi GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 8 parçalı uç seti
- + 1 QuickIN kılavuz çekme pensi 4,5 mm
- + 1 HSS musluk seti 7 parçalı
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)

## Ürün özelliği

- + Çıkarılabilir mandren
- + 4 vitesli şanzıman
- + Kısılabilir LED
- + Elektronik tork kesme sistemi
- + QuickIN aksesuar arayüzü
- + Delme ve sıfırlama fonksiyonu

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon
Akü ara birimi	18 V AMPShare
Motor	fırçasız
Dişli kutusu	4 vites
Aksesuar ara birimi	QuickIN

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	75,9 dB 5 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	83,9 dB 5 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	90,6 dB 5 dB
Titreşim değeri 1 ahv 3 yollu Titreşim değeri 2 ahv 3 yollu	ah,D 0,9 m/s <sup>2</sup>

Rölanti devri	430 / 850 / 2 000 / 4 000 1/dak.	K $\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	ah 0,6 m/s <sup>2</sup>
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	130 (70 / 50) Nm		1,5 m/s <sup>2</sup>
Tork ayarları	15 + 1		
Mandren germe genişliği	1,5 - 13 mm		
Vidalama Makinaları	10 x 400 mm		
Matkap Ø çelik burgulu matkap	13 mm		
Çelik göbek matkabı delik Ø	30 mm		
Çelik delik testeresi delik Ø	80 mm		
Matkap-Ø Tahta	60 mm		
Kılavuz Açma	M 14		
Aküsüz ağırlık	1,30 kg		

## Uygulama Görselleri



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



