



ASCM 18 QSW AS

4 vitesli, akülü delme/vidalama makinesi

Fırçasız motorlu ve QuickIN ara birimli, küçük ve hafif, 4 vitesli akülü delme/vidalama makinesi. Üniversal delme ve vidalama işleri için idealdir.

Ürün numarası: 7 116 14 61 00 0

Ayrıntılar

- + Metalde delme işleri ve 6 mm'ye kadar kendiliğinden delik açan vidalarla optimum kesme hızları için, 4 vitesli komple metal dişli kutusu.
- + FEIN QuickIN Sistemi ile en büyük uygulama çeşitliliği. Sadece tek bir makine ile metal ve ahşapta daha hızlı çalışma.
- + ASCM 18 QSW, 1,3 kg'lık kompakt ve hafif tasarımı ile sektör karşılaştırmasında en hafif 4 vitesli vidalama makinesidir.
- + % 30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- + Sert metal kaplamalı sıkıştırma çenelerine ve yüksek sıkma kuvvetlerine sahip, QuickIN komple metal mandren (120 Nm).
- + Mekanik tork ayarı.
- + AMPShare ara birimi, mevcut FEIN kalitesinde akü şarjı başına neredeyse %100 daha fazla vidalamaya (yaklaşık olarak ahşapta 1 100 Ø 5 x 40 mm) olanak sağlar. (ProCORE 4 Ah).
- + Yeniden çalışma emniyeti ve elektronik aşırı yük koruması ve fren sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + Yana monte edilmiş bit uç ve kemer tutucular sayesinde ergonomik ve esnek kullanım.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + AMPShare 18 V ProCORE akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar. Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar. "Electronic Cell Protection" ECP (Elektronik Hücre Koruması), aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 adet QuickIN mandren (120 Nm)
- + 1 kemer klipsi
- + 1 Delgi garajı
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)

Ürün özelliği

- + Çıkarılabilir mandren
- + 4 vitesli şanzıman
- + QuickIN aksesuar arayüzü

Özellikler



FEIN

GENEL ÖZELLİKLER

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Akü gerilimi	18 V	Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	80,3 dB 5 dB
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon		
Akü ara birimi	18 V AMPShare	Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	88,3 dB 5 dB
Motor	fırçasız	Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	94,0 dB 5 dB
Dişli kutusu	4 vites		
Aksesuar ara birimi	QuickIN	Titreşim değeri 1 a_{hv} 3 yollu Titreşim değeri 2 a_{hv} 3 yollu	$a_{h,D}$ 1,3 m/s ² a_h 0,9 m/s ²
Rölanti devri	400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/dak.	K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	40 / 30 Nm		
Tork ayarları	20 + 1		
Mandren germe genişliği	1,5 - 13 mm		
Vidalama Makinaları	8 x 200 mm		
Matkap -Ø Çelik	13 mm		
Matkap-Ø Tahta	40 mm		
Kılavuz Açma	M 8		
Aküszüz ağırlık	1,30 kg		

Uygulama Görselleri



FEIN



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

