



FEIN



WBP 10

Dirsekli Matkap, 10 mm'ye kadar

Zor erişilen yerlerde çalışmak için son derece küçük dirsekli matkap.

Ürün numarası: 7 205 51 60 00 0

Ayrıntılar

- + Neredeyse her uygulamada sabit delme hızı için yüksek devir sayısı sabitliğine sahip FEIN Yüksek Güç Motoru.
- + Dar yerlerde ve köşelerde çalışmak için 17 mm'lik köşe ölçüsüne ve 96 mm'lik tahrik kafası yüksekliğine sahip özellikle düz ve ince tasarım.
- + Sağa/Sola dönüş sayesinde esnek ve genel amaçlı kullanım, M6'ye kadar vida dişi kesitleri için.
- + Metal Tahrik Kafası.
- + Delme mili koniği yuvası.
- + Metal presizyon mandreni.
- + Yüksek Konsantriklik Hassasiyeti.
- + Kovan biçimli bükümsüz motor gövdesi.
- + FEIN hassas sap.
- + 5 metre kablo.

Teslim

- + 1 dişli mandrel Ø 10 mm'ye kadar
- + 1 Mandren anahtarı

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	500 W
Güç çıkışı	270 W
Yük devir sayısı	0 - 1 030 1/dak.
Rölanti devri	0 - 1 830 1/dak.
Maksimum çıkış gücünde tork	8 Nm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

82 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

93 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

96 dB
3 dB



FEIN

Duraklama torku

21 Nm

Mandren germe genişliği

0,8 - 10 mm

Matkap -Ø Çelik

10 mm

Matkap-Ø Paslanmaz
Çelik

10 mm

Matkap-Ø Hafif metal

15 mm

Matkap-Ø Tahta

25 mm

Kılavuz Açma

M 6

Koni delme milinde

B 10

Köşe ölçüsü

17 mm

Köşe ölçüsü

17 mm

Tahrik kafası yüksekliği

96

Fışlı kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

1,50 kg

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
 $K\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

3 m/s²

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



FEIN

