



# FEIN



## ASW 18-6 PC

Hassas akülü tornavida, çubuk açısı formu, 6 Nm'ye kadar

Endüstriyel kullanım için mekanik kapama kavramalı parametrelili akülü tornavida.

Ürün numarası: 7 112 66 60 00 0

### Ayrıntılar

- + ISO 5393, VDI/VDE 2647'ye göre denenebilir,  $\pm$  %10'da CMK değeri > 1,67 (6 Sigma'ya dayalı olarak).
- + Yumuşak ve sert vidalar için.
- + Programlanabilir parametreler (5 adıma kadar): Devir sayısı, dönme yönü, dönme açısı, tork eşiği, zaman.
- + Ayarlanabilir hata kriterleri sayesinde, vidalama sürecinde bir manipülasyon yapılması engellenebilir.
- + Kademesiz devir sayısı ayarı.
- + Sağa/sola dönüş için parametrelendirilebilir.
- + % 30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- + Sabit iş akışı için yüksek devir sayısı kararlılığı.
- + Sürekli işletimde maksimum çıkış torkuna kadar tam yüklenilebilir.
- + İnce kavrama boyutu ve iyi bir denge sayesinde yorulmadan çalışma.
- + Optimize edilmiş hava akışı: Ele ve yüze hava akımı temas etmez.
- + Ekstra büyük ve parlak sinyal ünitesi (tamam / tamam değil).
- + Vidalama yerinin optimum aydınlatılması.
- + Aşınmasız gaz verme şalteri.
- + Kodlama halkaları aracılığıyla makinelerin renkli işaretlenmesi.
- + Asma kancası için sabitleme olanağı (dengeleyici).
- + Entegre vidalama sayacı sayesinde ayarlanabilir bakım aralığı.
- + Makine üzerinde ayarlanabilir akü şarj durumu göstergesi.
- + Çoklu voltaj ara birimi. Akülü alet, tüm FEIN Li-İyon akülerle (12-18 V) çalıştırılabilir.
- + Kademesiz ayarlanabilir açılı kafa hizalama.

### Teslim

- + Akü, şarj aleti, dirsekli kafa ve tork ayar anahtarı teslimat kapsamına dahil değildir.

### Özellikler

#### GENEL ÖZELLİKLER

#### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ



# FEIN

Akü gerilimi

18 V

Akü ara birimi

MultiVolt

Sıkma momenti aralığı

1,2 - 6 Nm

Rölanti devri

100 - 1 340 1/dak.

Aküsüz ağırlık

1,00 kg

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği

81,0 dB  
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği

92,0 dB  
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin  
ölçüm belirsizliği

95,0 dB  
3 dB

Titreşim değeri 1  $\alpha_{hv}$  3  
yollu  
K $\alpha$  ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği

<1,8 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Uygulama Görselleri

