



FEIN

ASW 18-30 PC

Hassas akülü tornavida, çubuk açısı formu, 30 Nm'ye kadar

Endüstriyel kullanım için mekanik kapama kavramalı parametrelili akülü tornavida.

Ürün numarası: 7 112 62 60 00 0



Ayrıntılar

- + ISO 5393, VDI/VDE 2647'ye göre denenebilir, $\pm$ %10'da CMK değeri > 1,67 (6 Sigma'ya dayalı olarak).
- + Yumuşak ve sert vidalar için.
- + Programlanabilir parametreler (5 adıma kadar): Devir sayısı, dönme yönü, dönme açısı, tork eşiği, zaman.
- + Ayarlanabilir hata kriterleri sayesinde, vidalama sürecinde bir manipülasyon yapılması engellenebilir.
- + Kademesiz devir sayısı ayarı.
- + Sağa/sola dönüş için parametrelendirilebilir.
- + % 30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- + Sabit iş akışı için yüksek devir sayısı kararlılığı.
- + Sürekli işletimde maksimum çıkış torkuna kadar tam yüklenilebilir.
- + İnce kavrama boyutu ve iyi bir denge sayesinde yorulmadan çalışma.
- + Optimize edilmiş hava akışı: Ele ve yüze hava akımı temas etmez.
- + Ekstra büyük ve parlak sinyal ünitesi (tamam / tamam değil).
- + Vidalama yerinin optimum aydınlatılması.
- + Aşınmasız gaz verme şalteri.
- + Kodlama halkaları aracılığıyla makinelerin renkli işaretlenmesi.
- + Asma kancası için sabitleme olanağı (dengeleyici).
- + Entegre vidalama sayacı sayesinde ayarlanabilir bakım aralığı.
- + Makine üzerinde ayarlanabilir akü şarj durumu göstergesi.
- + Çoklu voltaj ara birimi. Akülü alet, tüm FEIN Li-İyon akülerle (14,4-18 V) çalıştırılabilir.
- + Dirsekli kafa 30° adımlarla ayarlanabilir.

Teslim

- + Akü, şarj aleti, dirsekli kafa ve tork ayar anahtarı teslimat kapsamına dahil değildir.

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ



FEIN

Akü gerilimi

18 V

Akü ara birimi

MultiVolt

Sıkma momenti aralığı

12 - 30 Nm

Rölanti devri

30 - 420 1/dak.

Aküsüz ağırlık

1,50 kg

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

81,0 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

92,0 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

95,0 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

<1,8 m/s²

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

