

ASM 18-12 PC

İncelik akülü matkap, ortadan kabzalı, 12 Nm'ye kadar

Endüstriyel kullanım için mekanik kapama kavramalı parametrelili akülü tornavida.

Ürün numarası: 7 112 79 60 00 0



Ayrıntılar

- + ISO 5393, VDI/VDE 2647'ye göre denenebilir, \pm %10'da CMK değeri > 1,67 (6 Sigma'ya dayalı olarak).
- + Yumuşak ve sert vidalar için.
- + Programlanabilir parametreler (5 adıma kadar): Devir sayısı, dönme yönü, dönme açısı, tork eşiği, zaman.
- + Ayarlanabilir hata kriterleri sayesinde, vidalama sürecinde bir manipülasyon yapılması engellenebilir.
- + Kademesiz devir sayısı ayarı.
- + Sağa/sola dönüş için parametrelendirilebilir.
- + %30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız motor.
- + Sabit iş akışı için yüksek devir sayısı kararlılığı.
- + Sürekli işletimde maksimum çıkış torkuna kadar tam yüklenilebilir.
- + Dar yerlerde kullanım için ekstra kısa tasarım.
- + İnce kavrama boyutu ve iyi bir denge sayesinde yorulmadan çalışma.
- + Optimize edilmiş hava akışı: Ele ve yüze hava akımı temas etmez.
- + Ekstra büyük ve parlak sinyal ünitesi (tamam / tamam değil).
- + Vidalama yerinin optimum aydınlatılması.
- + Aşınmasız gaz verme şalteri.
- + Kodlama halkaları aracılığıyla makinelerin renkli işaretlenmesi.
- + Asma kancası için sabitleme olanağı (dengeleyici).
- + Entegre vidalama sayacı sayesinde ayarlanabilir bakım aralığı.
- + Makine üzerinde ayarlanabilir akü şarj durumu göstergesi.
- + Çoklu voltaj ara birimi. Akülü alet, tüm FEIN Li-İyon akülerle (12-18 V) çalıştırılabilir.

Teslim

- + Akü, şarj aleti ve tork ayar anahtarı teslimat kapsamına dahil değildir.

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü ara birimi

MultiVolt

Sıkma momenti aralığı

3 - 12 Nm

Rölanti devri

80 - 900 1/dak.

Alet yuvası

1/4" iç altı köşe başlı vida

Aküsüz ağırlık

0,80 kg

Uygulama Görselleri

