



BOP 10

El matkabı, 10 mm'ye kadar

Yerinde montaj çalışmaları için 10 mm'ye kadar, kompakt ve devir sayısı sabitliğine sahip tek devirli matkap.

Ürün numarası: 7 205 53 60 00 0

Ayrıntılar

- + Dar alanlarda ve köşelerde bile montaj çalışmaları için mükemmel köşe ölçüsü ile özellikle düz ve ince tasarım.
- + Neredeyse her uygulamada sabit delme hızı için yüksek devir sayısı sabitliğine sahip FEIN Yüksek Güç Motoru.
- + Benzersiz dayanıklılık süresi için metal-şanzıman başlığı ve kovan tasarımlı bükümsüz motor kutusu.
- + Sağa/sola dönüş.
- + Metal presizyon mandreni.
- + Yüksek Konsantriklik Hassasiyeti.
- + Otomatik ayarlamalı mandren germe çenesi.
- + FEIN hassas sap.
- + Devir ayar elektroniği.
- + 5 metre kablo.
- + Matkap sehpasında kullanım için Ø 43 mm germe boynu.

Teslim

- + 1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE
- + 1 ek sap

Ürün özelliği

- + Sağa/sola dönüş
- + Elektronik gaz verme sistemi

Uygulamalar

Spiral delme

++

Kılavuz Açma

+

Havşa açma

+

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	500 W
Güç çıkışı	270 W
Yük devir sayısı	0 - 900 1/dak.
Rölanti devri	0 - 1 500 1/dak.
Maksimum çıkış gücünde tork	9 Nm
Duraklama torku	24 Nm
Mandren germe genişliği	1,5 - 13 mm
Matkap-Ø Çelik	10 mm
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	10 mm
Matkap-Ø Hafif metal	15 mm
Matkap-Ø Tahta	30 mm
Kılavuz Açma	M 6
Delme milinde diş	1/2"-20 UNF
Germe boynu-Ø	43 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	82 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	93 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	96 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	$\alpha_{h,D}$ 3,0 m/s ² 1,5 m/s ²

Köşe ölçüsü	23 mm
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,80 kg
EPTA'ya göre ağırlık	1,80 kg

Uygulama Görselleri

