



## BOP 10-2 Set

İki devirli el matkabı, 10 mm'ye kadar

Üniversal iki devir- matkap makinesi 10 mm'ye kadar, çelik ve paslanmaz çelik için ideal devir seçimi ile.

Ürün numarası: 7 205 54 61 00 0

### Ayrıntılar

- + Farklı kullanım amaçları için optimal devir ayarına izin veren iki devirli mekanik kavrama.
- + Neredeyse her uygulamada sabit delme hızı için yüksek devir sayısı sabitliğine sahip FEIN Yüksek Güç Motoru.
- + Benzersiz dayanıklılık süresi için metal-şanzıman başlığı ve kovan tasarımlı bükümsüz motor kutusu.
- + Sağa/sola dönüş.
- + Metal presizyon mandreni.
- + Yüksek Konsantriklik Hassasiyeti.
- + Otomatik ayarlamalı mandren germe çenesi.
- + FEIN hassas sap.
- + Devir ayar elektroniği.
- + 5 metre kablo.
- + Matkap sehpasında kullanım için Ø 43 mm germe boynu.

### Teslim

- + 1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE
- + 1 ek sap
- + 1 plastik alet çantası

### Ürün özelliği

- + Sağa/sola dönüş
- + Elektronik gaz verme sistemi

### Uygulamalar

Spiral delme

++

Kılavuz Açma

++

Havşa açma

++

+ uygun

++ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	500 W
Güç çıkışı	270 W
Yük devir sayısı	0 - 460 / 0 - 1 350 1/dak.
Rölanti devri	0 - 700 / 0 - 2 250 1/dak.
Maksimum çıkış gücünde tork	20 / 7 Nm
Duraklama torku	50 / 16 Nm
Mandren germe genişliği	1,5 - 13 mm
Matkap-Ø Çelik	10 mm
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	10 mm
Matkap-Ø Hafif metal	16 mm
Matkap-Ø Tahta	35 mm
Kılavuz Açma	M 10
Delme milinde dış	1/2"-20 UNF

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği82 dB  
3 dBSes gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği93 dB  
3 dBSes tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin  
ölçüm belirsizliği96 dB  
3 dBTitreşim değeri 1  $\alpha$ hv 3  
yollu  
K $\alpha$  ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği $\alpha$ h,D 3,0 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



# FEIN

Germe boynu-Ø

43 mm

Köşe ölçüsü

23 mm

Fişli kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,00 kg

EPTA'ya göre ağırlık

2,00 kg