



FEIN



BOP 10-2

İki devirli el matkabı, 10 mm'ye kadar

Üniversal iki devir- matkap makinesi 10 mm'ye kadar, çelik ve paslanmaz çelik için ideal devir seçimi ile.

Ürün numarası: 7 205 54 60 00 0

Ayrıntılar

- + Farklı kullanım amaçları için optimal devir ayarına izin veren iki devirli mekanik kavrama.
- + Neredeyse her uygulamada sabit delme hızı için yüksek devir sayısı sabitliğine sahip FEIN Yüksek Güç Motoru.
- + Benzersiz dayanıklılık süresi için metal-şanzıman başlığı ve kovan tasarımı bükümsüz motor kutusu.
- + Sağa/sola dönüş.
- + Metal presizyon mandreni.
- + Yüksek Konsantriklik Hassasiyeti.
- + Otomatik ayarlamalı mandren germe çenesi.
- + FEIN hassas sap.
- + Devir ayar elektroniği.
- + 5 metre kablo.
- + Matkap sehpasında kullanım için Ø 43 mm germe boynu.

Teslim

- + 1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE
- + 1 ek sap

Ürün özelliği

- + Sağa/sola dönüş
- + Elektronik gaz verme sistemi

Uygulamalar



FEIN

Spiral delme

++

Kılavuz Açma

++

Havşa açma

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

500 W

Güç çıkışı

270 W

Yük devir sayısı

0 - 460 / 0 - 1 350
1/dak.

Rölanti devri

0 - 700 / 0 - 2 250
1/dak.

Maksimum çıkış
gücünde tork

20 / 7 Nm

Duraklama torku

50 / 16 Nm

Mandren germe genişliği

1,5 - 13 mm

Matkap -Ø Çelik

10 mm

Matkap-Ø Paslanmaz
Çelik

10 mm

Matkap-Ø Hafif metal

16 mm

Matkap-Ø Tahta

35 mm

Kılavuz Açma

M 10

Delme milinde dış

1/2"-20 UNF

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

82 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

93 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

96 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

$\alpha_{h,D}$ 3,0 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Germe boynu-Ø

43 mm

Köşe ölçüsü

23 mm

Köşe ölçüsü

23 mm

Fışlı kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,00 kg

Uygulama Görselleri

