



FEIN



BOS 16

El matkabı, 16 mm'ye kadar

Metal konstrüksiyon alanında esnek kullanıma yönelik devir sayısı ayarlı, güçlü matkap.

Ürün numarası: 7 205 47 60 00 0

Ayrıntılar

- + Üst çap aralığı için optimum devir sayısı ve makinenin bu şekilde verimli kullanılması sayesinde ekonomik çalışma.
- + Neredeyse her uygulamada sabit delme hızı için yüksek devir sayısı sabitliğine sahip FEIN Yüksek Güç Motoru.
- + Benzersiz dayanıklılık süresi için metal-şanzıman başlığı ve kovan tasarımlı bükümsüz motor kutusu.
- + Sağa/sola dönüş ve elektronik devir sayısı ön seçimi.
- + Devir ayarlı tako elektroniği.
- + Metal presizyon mandreni.
- + Yüksek Konsantriklik Hassasiyeti.
- + Otomatik ayarlamalı mandren germe çenesi.
- + Optimum kuvvet aktarımı için çapraz tutamak.
- + Devir ayar elektroniği.
- + ** Sıkma momenti-kayma kavraması.

Teslim

- + 1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE
- + 1 ek sap

Ürün özelliği

- + Sağa/sola dönüş
- + Elektronik gaz verme sistemi
- + Devir sayısı ön seçimi
- + Sıkma momenti-kayma kavraması

Uygulamalar

Metal sacda testereyle oyma

+

Spiral delme

++

Kılavuz Açma

++

Havşa açma

++

Rayba

+



FEIN

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 200 W
Güç çıkışı	680 W
Yük devir sayısı	0 - 520 1/dak.
Rölanti devri	0 - 520 1/dak.
Maksimum çıkış gücünde tork	50 Nm
Duraklama torku	50 ** Nm
Mandren germe genişliği	3 - 16 mm
Matkap -Ø Çelik	16 mm
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	16 mm
Matkap-Ø Hafif metal	20 mm
Çelik delik testeresi delik Ø	80 mm
Matkap-Ø Tahta	50 mm
Kılavuz Açma	M 12
Havşa açma, maks. Ø	31 mm
Delme milinde diş	1/2"-20 UNF
Köşe ölçüsü	27 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

81,1 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

92,1 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

95,2 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

$\alpha_{h,D}$ 2.4 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Köşe ölçüsü

27 mm

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

3,50 kg

Uygulama Görselleri

