



FEIN



RSG EX 1500 A

ø 250 mm ile ø 1 500 mm arası borular için boru frezesi

ø 1 500 mm'ye kadar borular için, besleme hızı 40 mm/dk. olan, yüksek performanslı, patlamaya karşı korumalı, elektrikli boru freze makinesi.

Ürün numarası: 7 360 14 61 00 0

Ayrıntılar

- + 45 mm et kalınlığına kadar çelik ve gri pik döküm yağ, gaz ve su borularının testereyle kesilmesi.
- + 30 mm et kalınlığına kadar çelik ve gri pik döküm yağ, gaz ve su borularının frezelenmesi (2x turda).
- + Patlamaya karşı korumalı ilave şalterli, patlamaya ve neme karşı korumalı üç fazlı motor.
- + Aşırı iklim koşullarında kullanım mümkündür (+40°C ile -20°C arası).
- + Opsiyonel olarak satın alınabilen kılavuz zincir, kayma olmadan düz kesimler yapılmasını sağlar.
- + Kolay kurulum/kısaltılmış yan paneller, makine etrafında daha az alan gereksinimi sağlar; buna ek olarak, bir ağırlık optimizasyonu sayesinde, makineyi kurmak için sadece iki kişi gereklidir.
- + Fazladan yatırım yapılmasına gerek olmaksızın, yatay ve dikey ayırma.
- + Besleme hareketi açılabilir ve kapatılabilir.
- + Makinenin bağımsız olarak çalışması.

Teslim

- + 1 Taşıma kabı
- + 1 Zincir gergisi
- + 5 Yarma kaması, kıvılcımsız
- + 80 Emniyet segmanı
- + 1 takım anahtar
- + 1 CEE kavrama
- + 3 Zincir mesafe tutucusu
- + 4 Sap
- + 1 metal alet çantası
- + 40 Saplama
- + 10 Zincir parçası (Uzunluk 31,75 mm)
- + 1 Motor koruma şalterli anahtarlama cihazı
- + 2 Taşıma kayışı

Ürün özelliği

- + Elektrikli tahrik
- + Beslemeyi durdurma tertibatı
- + İleri ve geri dönüş
- + ATEX bileşenleri
- + Kesme derinliği skalası
- + İlave kılavuz zincir



FEIN

Uygulamalar

Ø 1500 mm'ye kadar boru işleme

++

Sürekli 0°C'nin altında kullanım sıcaklığı

++

45 mm et kalınlığına kadar çelik boruların testereyle kesilmesi

++

22 mm et kalınlığına kadar dökme boruların testereyle kesilmesi

++

30 mm et kalınlığına kadar çelik boruların frezelenmesi

++

15 mm et kalınlığına kadar dökme boruların frezelenmesi

++

Düşey/dikey kesimler

+

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Gerilim

400 V

Güç çıkışı

1 500 W

Frekans

50 Hz

Rölanti devir sayısı, Motor

2 860 1/dak.

Rölanti devir sayısı, Takım

35 1/dak.

Besleme

40 mm/min

Koruma sınıfı

I

Fişli kablo

40 m

Ağırlık

80 kg