



FEIN

KFH 17-15 R

15 mm'ye kadar kenar frezesi

Optimum kaynak dikişı hazırlığı için, Booster ve yay teknolojisine sahip, universal olarak kullanılabilir kenar frezesi.

Ürün numarası: 7 238 18 61 00 0



Ayrıntılar

- + Yeni Booster Teknolojisi sayesinde %30 - 80 daha yüksek frezeleme performansının yanı sıra önemli ölçüde azaltılmış titreşimler.
- + Yay teknolojisi: Dönme kuvvetlerinin hafifletilmesi ve bu sayede düşük titreşimli çalışma sayesinde artan iş güvenliği.
- + FEIN ErgoGrip: Yorulmadan çalışmak için iki elle kullanıma yönelik, benzersiz, patent başvurusu yapılmış ergonomi konsepti.
- + Yumuşak ilk hareket, yeniden çalışma emniyeti, blokaj denetimi ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + Minimum kesinti için verimli, freze makinesi hızlı uç değiştirme sistemi.
- + Düşük güç harcama ile yüksek işleme kapasitesi.
- + Çelik, paslanmaz çelik ve demir dışı metaller gibi çeşitli malzemeler için geniş aksesuar yelpazesi.
- + Değiştirilebilir kesici uçların 8 kat veya 16 kat kullanılabilirliği sayesinde ortalamanın üzerinde hizmet ömrü.

Teslim

- + 1 makine (freze başlığı hariç, kılavuz makara hariç, değiştirilebilir kesici uçlar hariç)
- + 1 adet bakır pastası
- + 1 adet TX 15 Torx tornavida
- + 6 adet sıkıdırma cıvatası
- + 1 Alyen anahtarı 5 mm
- + 1 plastik alet çantası

Ürün özelliği

- + Yumuşak ilk hareket
- + Blokaj kontrolü
- + Devir sayısı ön seçimi
- + Yay teknolojisi
- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- + Elektronik aşırı yük koruması
- + Booster Teknolojisi
- + Freze makinesi hızlı uç değiştirme sistemi



FEIN

Uygulamalar



FEIN

Montajda Kullanım

45°'de 5 mm'ye kadar pah uzunluğu

45°'de 8 mm'ye kadar pah uzunluğu

45°'de 15 mm'ye kadar pah uzunluğu

Atölyede Kullanım

+

++

++

+

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 700 W

Güç çıkışı

1 000 W

Rölanti devri

2 300 - 7 500 1/dak.

45°'de maks. pah
uzunluğu

15 mm

45°'de maks. pah
yüksekliği

10,6 mm

Pah açısı

30° / 37,5° / 45° / 60°

Kavis

2 / 3 / 4 mm

Freze başlığı teçhizatı

3x2 KX tabla

Destek tablası Ø

137 mm

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

6,40 kg

EPTA'ya göre ağırlık

6,40 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

90 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

101 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

104 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu

α_h , 3,7 m/s²

Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

α_h , 4,3 m/s²

K α ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



 30° 6 43 01 004 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 004 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 012 01 0 3 mm i 0.118" 6 43 02 006 01 0 4 mm i 0.157" 6 43 02 015 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 03 002 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 03 009 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 37.5° 6 43 01 006 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 003 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 018 01 0 3 mm i 0.118" 6 43 02 005 01 0 4 mm i 0.157" 6 43 02 016 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 03 003 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 03 010 01 0	
 45° 6 43 01 003 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 011 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 013 01 0 3 mm i 0.118" 6 43 02 014 01 0 4 mm i 0.157" 6 43 02 017 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 03 008 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 03 011 01 0	
 60° 6 43 01 008 01 0			 16 mm 0.630" 6 43 03 004 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 03 012 01 0	