



AKFH 18-5 AS temel pah seti, 1x 8 Ah ProCore akü ile birlikte

Kullanıcı seti ile birlikte 5 mm'ye kadar akülü kenar frezesi

Yüksek performanslı akülü kenar frezesi, 45°'lik bir pah oluşturmak için optimum aksesuarlarla buluşuyor. Atölyede ve şantiyede esnek çalışma için, müteakip kaplamaların optimum şekilde hazırlanması için. 8 Ah AS bir ProCORE akü ve GAL 18V-160 AS bir şarj cihazı dahil.

Ürün numarası: 7 138 05 62 00 0

Ayrıntılar

- + Makineyi paketinden çıkarın ve çalışmaya başlayın: Set, yassı malzemeler, sac levhalar ve kaplar, iç ve dış kenarların sıra kontur profilleri üzerinde pahların oluşturulması için tasarlanmıştır.
- + Düşük güç harcama ve farklı malzemeler için kademesiz devir sayısı ayarı sayesinde yüksek işleme kapasitesi.
- + Düşük ağırlık ve kompakt tasarım sayesinde ergonomiktir.
- + Yumuşak ilk hareket, yeniden çalışma emniyeti, blokaj denetimi ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + Fırçasız FEIN PowerDrive motor sayesinde yüksek performans ve uzun ömürlülük.
- + Yumuşak ilk hareket, yeniden çalışma emniyeti, blokaj denetimi ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + Daha fazla güç ve esneklik için tüm 18 V AMPShare ProCORE aküler ve şarj cihazlarıyla uyumludur. 18 V Bosch Professional akülü cihazlar için de uygundur.
- + Highpower pil hücrelerine, şarj seviyesi göstergesine ve "Electronic Cell Protection" (ECP) özelliğine sahip ProCORE Li-İyon akü. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar ve dolayısıyla daha uzun çalışma sürelerine olanak verir.
- + Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar.
- + Çelik, paslanmaz çelik ve demir dışı metaller gibi çeşitli malzemeler için geniş aksesuar yelpazesi.
- + Değiştirilebilir kesici uçların 8 kat veya 16 kat kullanılabilirliği sayesinde ortalamanın üzerinde hizmet ömrü.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 AKFH 18-5 AS, 45° freze başlığı dahil
- + 1 adet 4 mm alyan anahtarı
- + 1 Kesme macunu
- + 1 Ø 21,69 mm kılavuz makara, 45° pah ve 2,5 mm yarı çap için
- + 1 GAL18 V-160 AS hızlı şarj cihazı
- + 3 adet sıkıştırma civatası SX
- + 1 adet TX 15 Torx tornavida
- + 1 10'lu paket SX pah değiştirilebilir kesici uçlar, universal uygulama için
- + 1 ProCORE 18 V 8.0 Ah akü kartuşu
- + 1 Plastik alet çantası (L-BOXX 238)

Ürün özelliği

- + Yumuşak ilk hareket
- + Blokaj kontrolü
- + Devir sayısı ön seçimi
- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- + Elektronik aşırı yük koruması

Uygulamalar

Montajda Kullanım

45°'de 5 mm'ye kadar pah uzunluğu

++

+

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon
Akü ara birimi	18 V AMPShare
Rölanti devri	2 400 - 7 500 1/dak.
45°'de maks. pah uzunluğu	5 mm
45°'de maks. pah yüksekliği	3,5 mm
Pah açısı	45°
Kavis	1,2 / 2,5 mm
Freze başlığı teçhizatı	3x SX tabla
Destek tablası Ø	98 mm
Aküsüz ağırlık	2,52 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	85 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	96 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	100 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu	3,1 m/s ²
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu	4,5 m/s ²
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²

Uygulama Görselleri

