



FEIN



FEIN Dustex 35 MX AC

Islak/kuru emici

Kapsamlı aksesuar dahil, çeşitli çanta sistemlerini tespit etmek için tam otomatik filtre temizleyicili, M toz sınıfı, yüksek performanslı, profesyonel ıslak/kuru elektrikli süpürge.

Ürün numarası: 9 20 32 060 00 0



FEIN

Ayrıntılar

- + M sınıfı sağlığa zararlı tozların toplanması için onaylıdır.
- + Çeşitli sistemlerin alet çantaları emici kafa üzerine kolayca yerleştirilip, tespit edilebilir.
- + Düz katlı filtrenin daha uzun dayanma süreleri sayesinde, kesintisiz çalışmalar için tam otomatik filtre temizleyici (AC).
- + İtme kulpu, çanta ve aksesuar tespit sistemleri sayesinde, elektrikli el aletinden ve elektrikli süpürgeден oluşan komple ünitenin ergonomik bir şekilde taşınması.
- + Sıvılardan, ince tozlara kadar, farklı kir türlerinin güvenilir bir şekilde emdirilmesi.
- + Mükemmel ıslaklık emme özelliği için PES düz katlı filtre ve elektronik kapama düzenekli.
- + Tepe akımlarının önlenmesi için çalışma geciktirmesine sahip otomatik çalıştırma soketi.
- + Toz emme sisteminde kademesiz emiş gücü kontrolü.
- + 7,5 m elektrik kablosu ve 4 m emme hortumu, büyük bir çalışma yarıçapı sağlar.
- + Çalışma sırasındaki statik yüklenmelere karşı antistatik özelliği – elektrostatik yalıtımlı.

Teslim

- + 1 adet itme kulpu
- + 1 adet bertaraf torbası
- + 1 adet emiş gücü kontrollü alet manşonu
- + 2 emme borusu (Metal tip), 1 karma meme, değiştirilebilir uçlu, 1 derz memesi, 1 emici fırça, 1 dirsek
- + 1 adet düz katlı filtre PES
- + 1 adet ES emme hortumu, 4 m, Ø 35 mm
- + 1 adet kademeli manşon

Ürün özelliği

- + Aç/Kapat Otomatığı
- + Otomatik filtre temizleyici
- + Antistatik fonksiyon
- + Toz sınıfı
- + Yumuşak Çalıştırma
- + Antistatik hazırlık
- + Çanta taşıyıcısı

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Maksimum güç girişi

1 380 W

Hava miktarı

4 320 l/dak

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

67 dB
2 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm

81 dB
2 dB



FEIN

Maks. vakum

254 hPa

kap hacmi

35 l

Fişli kablo

7,5 m

Ses basıncı seviyesi

67 dB

EPTA'ya göre ağırlık

14,10 kg

belirsizliği

Titreşim değeri 1 α hv 3
yollu

< 2,5 m/s²

Uygulama Görselleri

