



KBE 50-2

50 mm'ye kadar Eco manyetik karot matkabı

Atölye ve şantiyedeki karot ve spiral delme işleri için, hafif ve yüksek stroklu, 2 vitesli Endurance manyetik karot matkabı.

Ürün numarası: 7 270 51 60 00 0

Ayrıntılar

- + En yüksek işçilik kalitesi sayesinde, ağır çalışma koşulları için uygundur.
- + Yüksek torklu, karot ve spiral delme için ekstra büyük strok aralığına sahip FEIN yüksek performanslı motor.
- + Mükemmel bir fiyat/performans oranıyla, kullanım ömrü ve iş akışında tavizsiz.
- + Mekanik 2 vitesli şanzıman.
- + Entegre soğutucu madde tankı, daha yüksek karot matkap ucu dayanma süresi sağlar.
- + Yüksek manyetik tutma gücü.
- + Optimal Performans Ağırlığı.
- + Altı köşe göbekli, yönü değiştirilebilir besleme el çarkı.
- + Entegre alyan tutucu.
- + Kaçak akım koruma şalteri.

Teslim

- + 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- + 1 adet 100 mm merkezleme pimi
- + 2 Alyan anahtar, 5 ve 6 mm
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 Değme siperi

Ürün özelliği

- + Yönü değiştirilebilir besleme el çarkı

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar



Metalde delme, Ø 50 mm'ye kadar



Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)

++

Baş üstü çalışma

+

Montajda Kullanım

++

Atölyede Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 100 W
Güç çıkışı	650 W
Yük devir sayısı	1/dak.
1. viteste yük altındaki devir sayısı	260 1/dak.
2. viteste yük altındaki devir sayısı	520 1/dak.
Rölanti devri	1/dak.
1. viteste rölanti devir sayısı	330 1/dak.
2. viteste rölanti devir sayısı	650 1/dak.
Göbek Matkap, maks. Ø	50 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	50 mm
Matkap derinliği, maks.	50 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	88,5 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	99,5 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	102,5 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$ 1,5 m/s ²

Helezon matkap, maks. Ø	16 mm
Matkap yuvası	3/4" Weldon
Strok	135 mm
Top. strok aralığı	260 mm
Manyetik tutma gücü	12 000 N
Fişli kablo	3 m
EPTA'ya göre ağırlık	12,50 kg
EPTA'ya göre ağırlık	12,50 kg

Uygulama Görselleri

