



FEIN



KBE 50-2

50 mm'ye kadar Eco manyetik karot matkabı

Atölye ve şantiyedeki karot ve spiral delme işleri için, hafif ve yüksek stroklu, 2 vitesli Endurance manyetik karot matkabı.

Ürün numarası: 7 270 51 60 00 0

Ayrıntılar

- + En yüksek işçilik kalitesi sayesinde, ağır çalışma koşulları için uygundur.
- + Yüksek torklu, karot ve spiral delme için ekstra büyük strok aralığına sahip FEIN yüksek performanslı motor.
- + Mükemmel bir fiyat/performans oranıyla, kullanım ömrü ve iş akışında tavizsiz.
- + Mekanik 2 vitesli şanzıman.
- + Entegre soğutucu madde tankı, daha yüksek karot matkap ucu dayanma süresi sağlar.
- + Yüksek manyetik tutma gücü.
- + Optimal Performans Ağırlığı.
- + Altı köşe göbekli, yönü değiştirilebilir besleme el çarkı.
- + Entegre alyan tutucu.
- + Kaçak akım koruma şalteri.

Teslim

- + 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- + 1 adet 100 mm merkezleme pimi
- + 2 Alyan anahtar, 5 ve 6 mm
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 Değme siperi

Ürün özelliği

- + Yönü değiştirilebilir besleme el çarkı

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar

Metalde delme, Ø 50 mm'ye kadar





FEIN

Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)

++

Baş üstü çalışma

+

Montajda Kullanım

++

Atölyede Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 100 W

Güç çıkışı

650 W

Yük devir sayısı

1/dak.

1. viteste yük altındaki devir sayısı

260 1/dak.

2. viteste yük altındaki devir sayısı

520 1/dak.

Rölanti devri

1/dak.

1. viteste rölanti devir sayısı

330 1/dak.

2. viteste rölanti devir sayısı

650 1/dak.

Göbek Matkap, maks. Ø

50 mm

HSS Göbek Matkap, maks. Ø

50 mm

Matkap derinliği, maks.

50 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

88,5 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

99,5 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

102,5 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$
1,5 m/s²

Helezon matkap, maks.
Ø

16 mm

Matkap yuvası

3/4" Weldon

Strok

135 mm

Top. strok aralığı

260 mm

Manyetik tutma gücü

12 000 N

Fişli kablo

3 m

EPTA'ya göre ağırlık

12,50 kg

Uygulama Görselleri

