



FEIN

KBE 36 QW MAGSPEED

36 mm'ye kadar Endurance manyetik karot matkabı

Atölye ve şantiyedeki en zorlu koşullarda bile benzersiz performansa ve dayanıklılığa sahip, küçük ve hafif 1 vitesli Endurance manyetik karot matkabı.

Ürün numarası: 7 273 28 61 00 0



Ayrıntılar

- + Mükemmel sonuçlarla üretkenliğin iki katına çıkarılması: Delme süreleri yarıya iner, iş süreci hızlanır. Yüksek iş akışı sayesinde, aynı çalışma süresiyle şimdiye kadarki 30 delik açma işlemine kıyasla 60'a kadar delik açma işlemi yapılabilmektedir.
- + HM ULTRA ve HM ULTRA SPEED karot matkap uçları için ideal olan 70 m/dk.'ya varan kesme hızları ile devir sayısı ve tork eğrisi sayesinde, olağanüstü ve benzeri görülmemiş talaş kaldırma performansı.
- + Fırçasız 1 600 W yüksek performanslı motora ve dahili matkap motoru kablo yoluna sahip son derece düşük aşınmalı makine konsepti sayesinde, 240 000 matkap deliğine varan benzersiz uzun ömürlülük.
- + Sıkışık çalışma durumlarında iyi erişilebilirlik.
- + Konforlu manyetik tutma gücü göstergesi, makinenin güvenli konumlandırılmasını destekler.
- + Devrilme sensörü, makine kaydığında veya devrildiğinde matkap motorunu durdurur.
- + Entegre soğutucu madde tankı, daha yüksek karot matkap ucu dayanma süresi sağlar.
- + Aletsiz yönü değiştirilebilir besleme el çarkı.
- + Kaçak akım koruma şalteri.

Teslim

- + 1 Manyetik karot matkabı
- + 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 adet 100 mm merkezleme pimi
- + 1 Değme siperi
- + 1 Valiz

Ürün özelliği

- + Manyetik tutma gücü göstergesi
- + Devrilme sensörü
- + Yönü değiştirilebilir besleme el çarkı
- + Aletsiz karot matkabı hızlı uç değiştirme sistemi



FEIN

Uygulamalar



FEIN

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar

++

Baş üstü çalışma

++

Montajda Kullanım

++

Atölyede Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 600 W

Güç çıkışı

1 200 W

Motor

fırçasız

Yük devir sayısı

620 1/dak.

Rölanti devri

620 1/dak.

Göbek Matkap, maks. Ø

36 mm

HSS Göbek Matkap, maks. Ø

20 mm

Matkap derinliği, maks.

50 mm

Matkap yuvası

3/4" Weldon

Karot matkabı değişimi

aletsiz

Strok

107 mm

Manyetik tutma gücü

10 000 N

Manyetik ayak boyutları

175 x 80 mm

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

11,20 kg

Uygulama Görselleri

