



KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication Set

36 mm'ye kadar Endurance manyetik
karot matkabı

Benzersiz performansa sahip Endurance karot matkabı KBE 36 QW MAGSPEED, TiAlSiN kaplamalı HM ULTRA SPEED 35 karot matkap uçları ile buluştu - Maksimum talaş kaldırma performansı ve olağanüstü iş akışı için. Çelik yapı alanında seri yoğun kullanım için mükemmeldir.

Ürün numarası: 7 273 28 62 00 0

Ayrıntılar

- + Mükemmel sonuçlarla üretkenliğin iki katına çıkarılması: Delme süreleri yarıya iner, iş süreci hızlanır. Yüksek iş akışı sayesinde, aynı çalışma süresiyle şimdiye kadarki 30 delik açma işlemine kıyasla 60'a kadar delik açma işlemi yapılabilmektedir.
- + HM ULTRA ve HM ULTRA SPEED karot matkap uçları için ideal olan 70 m/dk.'ya varan kesme hızları ile devir sayısı ve tork eğrisi sayesinde, olağanüstü ve benzeri görülmemiş talaş kaldırma performansı.
- + Fırçasız 1 600 W yüksek performanslı motora ve dahili matkap motoru kablo yoluna sahip son derece düşük aşınmalı makine konsepti sayesinde, 240 000 matkap deliğine varan benzersiz uzun ömürlülük.
- + HM ULTRA SPEED 35: Benzersiz talaş kaldırma performansı ve en yüksek dayanma süresinde maksimum iş akışı için TiAlSiN yüzey kaplamalı HM karot matkap ucu.

Teslim

- + 1 Manyetik karot matkabı
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 Değme siperi
- + 6 HM ULTRA SPEED 35 karot matkap ucu, kesme derinliği 35 mm (Ø 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- + 1 adet 100 mm merkezleme pimi
- + 1 Valiz
- + 2 Merkezleme pimi, 100 mm

Ürün özelliği

- + Yönü değiştirilebilir besleme el çarkı
- + Aletsiz karot matkabı hızlı uç değiştirme sistemi



FEIN

Uygulamalar



FEIN

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar

++

Baş üstü çalışma

++

Montajda Kullanım

++

Atölyede Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 600 W

Güç çıkışı

1 200 W

Motor

fırçasız

Yük devir sayısı

620 1/dak.

Rölanti devri

620 1/dak.

Göbek Matkap, maks. Ø

36 mm

HSS Göbek Matkap, maks. Ø

20 mm

Matkap derinliği, maks.

50 mm

Matkap yuvası

3/4" Weldon

Karot matkabı değişimi

aletsiz

Strok

107 mm

Manyetik tutma gücü

10 000 N

Manyetik ayak boyutları

175 x 80 mm

Fişli kablo

4 m



FEIN

EPTA'ya göre ağırlık

11,20 kg

Uygulama Görselleri

