



## **KBC 36 MAGFORCE Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25**

36 mm'ye kadar kompakt manyetik karot matkabı

Saęa ve sola d6nüşlü dünyanın en küçük karot matkabı, kapsamlı HSS SPECIAL karot matkabı aksesuarları ile bulundu. Özel araç ve araç şasisi imalatı için mükemmel.

Ürün numarası: 7 273 23 65 00 0

## Ayrıntılar

- + 169 mm yapı yüksekliği, 290 mm yapı uzunluğu ve 8,5 kg'lık ağırlık sayesinde, dikey ve baş üstü olanlar da dahil, dar ve ulaşılması güç yerlerdeki çalışmalar için son derece küçük ve hafif.
- + Endüstri ve zanaat alanındaki kullanımda ölçüye tam uyan delme sonuçları için boşluksuz pinol beslemesine sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı ve uzun ömürlü makine konsepti.
- + Sürekli yüksek iş akışı için yüksek devir sayısı kararlılığının yanı sıra karot, spiral delme, kılavuz çekme ve havşa açma gibi tüm delme uygulamaları için sağa/sola dönüşlü ve elektronik devir sayısı ayarlı, son derece güçlü ve

bakım gerektirmeyen, 1200 W yüksek performanslı fırçasız motor.

- + HSS SPECIAL 25 karot matkabi: Özel kesme geometrisi sayesinde çekirdek içten dışa doğru kesilir ve böylece çok katmanlı malzemeler bile tek bir iş adımıyla delinebilir.
- + Delme çapı ve sarf malzemeleri: En yaygın delme çaplarından, soğutma yağlaması için kesme macununa kadar, en önemli aksesuarlar her zaman elinizin altında.
- + L-BOXX çanta sistemi: Açık, düzenli ve emniyetli bir şekilde istiflenmiş. Küçük parça kullanımı sayesinde tüm aksesuarlar yerini bulur ve ayrıca L-BOXX'lar kolayca birleştirilebilir ve istiflenebilir.

## Teslim

- + 1 Manyetik karot matkabi
- + 1 Lokma anahtar uzatması, 1/2"
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 Merkezleme pimi, 82 mm
- + 1 ek sap
- + 1 T saplı alyan anahtar, 5 mm
- + Her birinden 2 adet HSS SPECIAL 25 karot matkabi, kesme derinliği 25 mm (Ø12/14/16/18/20/22/24/26 mm)
- + 2 Merkezleme pimi, 82 mm
- + 1 Aksesuarlar için L-BOXX 136
- + 1 Cırcır kol, 1/2"
- + 1 Soğutucu madde pompası
- + 1 talaş kancası
- + 1 Değme siperi
- + 1 Alyan anahtar, 5 mm
- + 1 Plastik alet çantası (L-BOXX 238)
- + Her birinden 2 adet HSS spiral matkap ucu, kesme derinliği 35 mm (Ø 8 mm ve 10 mm)
- + 1 Kesme macunu

## Ürün özelliği

- + Manyetik tutma gücü göstergesi
- + Elektronik devir sayısı düşüşü
- + Devir ayarlı tako elektroniği
- + Sağa/sola dönüş
- + Hafıza Fonksiyonu
- + Devrilme sensörü

## Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar



Baş üstü çalışma

++

Montajda Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 200 W
Güç çıkışı	680 W
Yük devir sayısı	130 - 610 1/dak.
Rölanti devri	130 - 660 1/dak.
Göbek Matkap, maks. Ø	36 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	36 mm
Matkap derinliği, maks.	35 mm
Helezon matkap, maks. Ø	16 mm
Kılavuz Açma	M 12
Havşa açma, maks. Ø	32 mm
Matkap yuvası	3/4" Weldon
Köşe ölçüsü	40 mm
Montaj yüksekliği	169 mm
Makine Uzunluğu (Yatay)	290 mm
Strok	46 mm

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	95,3 dB 5 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	103,3 dB 5 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	106,3 dB 5 dB
Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	ah,D = <2,5 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>



# FEIN

Montaj yüksekliđi

169 mm

Manyetik tutma gücü

10 000 N

Fişli kablo

3 m

EPTA'ya göre ağırlık

8,50 kg

EPTA'ya göre ağırlık

8,50 kg

## Uygulama Görselleri

