



## **KBC 36 MAGFORCE**

36 mm'ye kadar kompakt manyetik karot matkabı

Atölye ve şantiyede dar alanlardaki çalışmalarda kullanım için minimum boyutlara sahip, son derece küçük ve hafif, 1 vitesli kompakt manyetik matkabı.

Ürün numarası: 7 273 23 62 00 0

## Ayrıntılar

- + 169 mm yapı yüksekliği, 290 mm yapı uzunluğu ve 8,5 kg'lık ağırlık sayesinde, dikey ve baş üstü olanlar da dahil, dar ve ulaşılmaması güç yerlerdeki çalışmalar için son derece küçük ve hafif.
- + Endüstri ve zanaat alanındaki kullanımda ölçüye tam uyan delme sonuçları için boşluksuz pinol beslemesine sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı ve uzun ömürlü makine konsepti.
- + Sürekli yüksek iş akışı için yüksek devir sayısı kararlılığının yanı sıra karot, spiral delme, kılavuz çekme ve havşa açma gibi tüm delme uygulamaları için sağa/sola dönüşlü ve elektronik devir sayısı ayarlı, son derece güçlü ve bakım gerektirmeyen, 1200 W yüksek performanslı fırçasız motor.
- + Delme yapılan yerin optimum şekilde görülmesi için yüksek vites kutusu ayağı.
- + 46 mm strok aralığına sahip matkap milinin altında" büyük montaj alanı.
- + Cırcır kolu aracılığıyla yerden tasarruf sağlayan, iki taraflı kullanım.
- + Tahrik mili, 1/2" dört köşe ve 8 mm iç altı köşeyi birleştirir.
- + Kullanıcının görüş alanında bulunan sezgisel ve hata yaptırmayan kullanım konsepti.
- + Konforlu manyetik tutma gücü göstergesi, makinenin güvenli konumlandırılmasını destekler.
- + Devrilme sensörü, makine kaydığında veya devrildiğinde matkap motorunu durdurur.
- + Entegre taşıma kulpu.
- + "Memory Function" devir sayısı belleği.
- + 5 mm'lik alyan anahtar için doğrudan makine üzerinde takma yeri.
- + El pompasıyla dahili soğutucu yağlama.
- + Kaçak akım koruma şalteri.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

## Teslim

- + 1 Cırcır kol, 1/2"
- + 1 Soğutucu madde pompası
- + 1 talaş kancası
- + 1 Değme siperi
- + 1 Alyan anahtar, 5 mm
- + 1 Plastik alet çantası (L-BOXX 238)
- + 1 Lokma anahtar uzatması, 1/2"
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 Merkezleme pimi, 82 mm
- + 1 ek sap
- + 1 T saplı alyan anahtar, 5 mm

## Ürün özelliği

- + Manyetik tutma gücü göstergesi
- + Elektronik devir sayısı düşüşü
- + Devir ayarlı tako elektroniği
- + Sağa/sola dönüş
- + Hafıza Fonksiyonu
- + Devrilme sensörü

## Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar



Kılavuz Açma

++

Baş üstü çalışma

++

Montajda Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 200 W

Güç çıkışı

680 W

Yük devir sayısı

130 - 610 1/dak.

Rölanti devri

130 - 660 1/dak.

Göbek Matkap, maks. Ø

36 mm

HSS Göbek Matkap,  
maks. Ø

36 mm

Matkap derinliği, maks.

35 mm

Helezon matkap, maks.  
Ø

16 mm

Kılavuz Açma

M 12

Havşa açma, maks. Ø

32 mm

Matkap yuvası

3/4" Weldon

Köşe ölçüsü

40 mm

Montaj yüksekliği

169 mm

Makine Uzunluğu (Yatay)

290 mm

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği95,3 dB  
5 dBSes gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği103,3 dB  
5 dBSes tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin  
ölçüm belirsizliği106,3 dB  
5 dBTitreşim değeri 1 ahv 3  
yollu  
K $\alpha$  ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliğiah,D = <2,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Strok	46 mm
Montaj yüksekliđi	169 mm
Manyetik tutma gücü	10 000 N
Fişli kablo	3 m
EPTA'ya göre ağırlık	8,50 kg
EPTA'ya göre ağırlık	8,50 kg

## Uygulama Görselleri

