



# FEIN



## KBC 36 MAGFORCE Machinery-Set 3/4 in Weldon

Saęa ve sola dönüşlü dünyanın en küçük karot matkabı, kapsamlı kılavuz çekme aksesuarları ile bulundu. Makine ve takım tezgahı imalatı için mükemmel.

Ürün numarası: 7 273 23 63 00 0



# FEIN

## Ayrıntılar

- + 169 mm yapı yüksekliği, 290 mm yapı uzunluğu ve 8,5 kg'lık ağırlık sayesinde, dikey ve baş üstü olanlar da dahil, dar ve ulaşılması güç yerlerdeki çalışmalar için son derece küçük ve hafif.
- + Endüstri ve zanaat alanındaki kullanımda ölçüye tam uyan delme sonuçları için boşluksuz pinol beslemesine sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı ve uzun ömürlü makine konsepti.
- + Sürekli yüksek iş akışı için yüksek devir sayısı kararlılığının yanı sıra karot, spiral delme, kılavuz çekme ve havşa açma gibi tüm delme uygulamaları için sağa/sola dönüşlü ve elektronik devir sayısı ayarlı, son derece güçlü ve bakım gerektirmeyen, 1200 W yüksek performanslı fırçasız motor.
- + Kılavuz çekme matkapları: Dar yerler için ideal olan M6, M8, M10, M12 kılavuz çekme matkapları, özellikle dar yerlerdeki açık vida dişleri için mükemmel uygundur.
- + Spiral matkap ve havşa açma uçları: Karot delme ve kör delik için ihtiyaç duyulan her şey burada tek bir set halinde elinizin altında.
- + L-BOXX çanta sistemi: Açık, düzenli ve emniyetli bir şekilde istiflenmiş. Küçük parça kullanımı sayesinde tüm aksesuarlar yerini bulur ve ayrıca L-BOXX'lar kolayca birleştirilebilir ve istiflenebilir.

## Teslim

- + 1 Manyetik karot matkabı
- + 1 Lokma anahtar uzatması, 1/2"
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 Merkezleme pimi, 82 mm
- + 1 ek sap
- + 1 T saplı alyan anahtar, 5 mm
- + Her birinden 2 adet kılavuz çekme matkabı (M6, M8, M10, M12 (DIN 352 / ISO 13))
- + 4 HSS 90° konik havşa, Ø 16,5 mm
- + 1 Aksesuarlar için L-BOXX 136
- + 1 Cırcır kol, 1/2"
- + 1 Soğutucu madde pompası
- + 1 talaş kancası
- + 1 Değme siperi
- + 1 Alyan anahtar, 5 mm
- + 1 Plastik alet çantası (L-BOXX 238)
- + Her birinden 1 adet HSS spiral matkap ucu, kesme derinliği 35 mm (Ø 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm)
- + 1 Kesme macunu

## Ürün özelliği

- + Manyetik tutma gücü göstergesi
- + Elektronik devir sayısı düşüşü
- + Devir ayarlı tako elektroniği
- + Sağa/sola dönüş
- + Hafıza Fonksiyonu
- + Devrilme sensörü

## Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar

Baş üstü çalışma





# FEIN

Montajda Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Nominal bağlantı          | 1 200 W          |
| Güç çıkışı                | 680 W            |
| Yük devir sayısı          | 130 - 610 1/dak. |
| Rölanti devri             | 130 - 660 1/dak. |
| Göbek Matkap, maks. Ø     | 36 mm            |
| HSS Göbek Matkap, maks. Ø | 36 mm            |
| Matkap derinliği, maks.   | 35 mm            |
| Helezon matkap, maks. Ø   | 16 mm            |
| Kılavuz Açma              | M 12             |
| Havşa açma, maks. Ø       | 32 mm            |
| Matkap yuvası             | 3/4" Weldon      |
| Köşe ölçüsü               | 40 mm            |
| Montaj yüksekliği         | 169 mm           |
| Makine Uzunluğu (Yatay)   | 290 mm           |
| Strok                     | 46 mm            |
| Köşe ölçüsü               | 40 mm            |

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

|                                                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ses basıncı seviyesi LpA<br>KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği        | 95,3 dB<br>5 dB              |
| Ses gücü seviyesi LWA<br>KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği           | 103,3 dB<br>5 dB             |
| Ses tepe değeri LpCpeak<br>KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği     | 106,3 dB<br>5 dB             |
| Titreşim değeri 1 αhv 3<br>yollu<br>Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | ah,D = <2,5 m/s²<br>1,5 m/s² |



# FEIN

Montaj yüksekliđi

169 mm

Manyetik tutma gücü

10 000 N

Fişli kablo

3 m

EPTA'ya göre ağırlık

8,50 kg

## Uygulama Görselleri

