



FEIN



KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25

Saęa ve sola dönüşlü dünyanın en küçük karot matkabı, kapsamlı HSS NOVA 25 karot matkabı aksesuarları ile buluşuyor. Çelik ve köprü inşası için mükemmel.

Ürün numarası: 7 273 23 64 00 0

Ayrıntılar

- + 169 mm yapı yüksekliği, 290 mm yapı uzunluğu ve 8,5 kg'lık ağırlık sayesinde, dikey ve baş üstü olanlar da dahil, dar ve ulaşılması güç yerlerdeki çalışmalar için son derece küçük ve hafif.
- + Endüstri ve zanaat alanındaki kullanımda ölçüye tam uyan delme sonuçları için boşluksuz pinol beslemesine sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı ve uzun ömürlü makine konsepti.
- + Sürekli yüksek iş akışı için yüksek devir sayısı kararlılığının yanı sıra karot, spiral delme, kılavuz çekme ve havşa açma gibi tüm delme uygulamaları için sağa/sola dönüşlü ve elektronik devir sayısı ayarlı, son derece güçlü ve bakım gerektirmeyen, 1200 W yüksek performanslı fırçasız motor.
- + HSS NOVA 25 karot matkabı: Yüksek dayanma süresine sahiptir ve özellikle çarpmalara ve darbelere karşı dayanıklıdır. Sert kesici dişleri ve 64 HRC sertliğe sahip mükemmel HSS çeliği sayesinde karot matkabı, çelik yapı ve montaj alanındaki zorlu koşullarda kullanım için üretilmiştir.
- + L-BOXX çanta sistemi: Açık, düzenli ve emniyetli bir şekilde istiflenmiş. Küçük parça kullanımı sayesinde tüm aksesuarlar yerini bulur ve ayrıca L-BOXX'lar kolayca birleştirilebilir ve istiflenebilir.

Teslim

- + 1 Manyetik karot matkabı
- + 1 Lokma anahtar uzatması, 1/2"
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 Merkezleme pimi, 82 mm
- + 1 ek sap
- + 1 T saplı alyan anahtar, 5 mm
- + Her birinden 3 adet HSS spiral matkap ucu, kesme derinliği 35 mm (Ø 10 mm ve 12 mm)
- + 2 Merkezleme pimi, 82 mm
- + 1 Aksesuarlar için L-BOXX 136
- + 1 Cırcır kol, 1/2"
- + 1 Soğutucu madde pompası
- + 1 talaş kancası
- + 1 Değme siperi
- + 1 Alyan anahtar, 5 mm
- + 1 Plastik alet çantası (L-BOXX 238)
- + Her birinden 3 adet HSS NOVA 25 karot matkabı, kesme derinliği 25 mm (Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 Kesme macunu

Ürün özelliği

- + Manyetik tutma gücü göstergesi
- + Elektronik devir sayısı düşüşü
- + Devir ayarlı tako elektroniği
- + Sağa/sola dönüş
- + Hafıza Fonksiyonu
- + Devrilme sensörü

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar

Baş üstü çalışma





FEIN

Montajda Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 200 W
Güç çıkışı	680 W
Yük devir sayısı	130 - 610 1/dak.
Rölanti devri	130 - 660 1/dak.
Göbek Matkap, maks. Ø	36 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	36 mm
Matkap derinliği, maks.	35 mm
Helezon matkap, maks. Ø	16 mm
Kılavuz Açma	M 12
Havşa açma, maks. Ø	32 mm
Matkap yuvası	3/4" Weldon
Köşe ölçüsü	40 mm
Montaj yüksekliği	169 mm
Makine Uzunluğu (Yatay)	290 mm
Strok	46 mm
Köşe ölçüsü	40 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	95,3 dB 5 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	103,3 dB 5 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	106,3 dB 5 dB
Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	ah,D = <2,5 m/s² 1,5 m/s²



FEIN

Montaj yüksekliđi

169 mm

Fişli kablo

3 m

Uygulama Görselleri

