



FEIN



KBM 65 U

65 mm'lik metale kadar Manyetik Matkap Takımı

Sağ/sol dönüşlü, MK 3 takım yuvasına ve atölyede esnek çalışma için hassas ayarlama özelliğine ve en yüksek işlevselliğe sahip, yüksek performanslı ve yüksek stroklu, 2 vitesli universal manyetik matkabı.

Ürün numarası: 7 270 43 61 00 0



FEIN

Ayrıntılar

- + Endüstri ve zanaat alanındaki ağır çalışma koşullarında kullanım için, döndürülebilir şekilde yataklanmış motor kablosu koruyucu manşonuna sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı makine konsepti.
- + Güvenilir ve ekonomik çalışma için kompakt, ağırlığı optimize edilmiş tasarım ve yüksek devir sayısı kararlılığı için tako elektroniğe sahip FEIN 1.300 W yüksek performanslı motor sayesinde, mükemmel performans ağırlığı.
- + Sağ/sol dönüş, elektronik devir sayısı ayarı ve 315 mm'lik strok aralığı sayesinde, karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi universal kullanımlar mümkündür.
- + Makinenin konforlu şekilde hizalanması için matkap milinin hassas ayarı.
- + MK3 takım yuvası.
- + Kullanıcının görüş alanında bulunan basit ve hata yaptırmayan kullanım konsepti.
- + Konforlu manyetik tutma gücü göstergesi, makinenin güvenli konumlandırılmasını destekler.
- + Yüksek manyetik tutma gücü.
- + Entegre soğutucu madde tankı, daha yüksek karot matkap ucu dayanma süresi sağlar.
- + Tarafı değiştirilebilir besleme el çarkı.
- + "Memory Function" devir sayısı belleği.
- + Kaçak akım koruma şalteri.
- + * aksesuarla birlikte opsiyonel.

Teslim

- + 1 Soğutucu Maddesi Kabi
- + 1 talaş kancası
- + 1 Değme siperi
- + 1 Valiz
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 merkezleme pimi
- + 1 Çekme kaması

Ürün özelliği

- + Manyetik tutma gücünün elektronik olarak artırılması
- + Sağa/sola dönüş
- + Hafıza Fonksiyonu
- + Manyetik tutma gücü göstergesi
- + Elektronik devir sayısı düşüşü
- + Devir ayarlı tako elektroniği

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar

++

Metalde delme, Ø 50 mm'ye kadar

++

Metalde delme, Ø 65 mm'ye kadar

++

Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)

+



FEIN

MK Yuvalı helezonlu delme (DIN 345)

++

Kılavuz Açma

++

Havşa açma

++

Rayba

++

Baş üstü çalışma

+

Montajda Kullanım

++

Atölyede Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 300 W

Güç çıkışı

730 W

1. viteste yük altındaki devir sayısı

120 - 240 1/dak.

2. viteste yük altındaki devir sayısı

260 - 520 1/dak.

Alet yuvası

MK 3

Göbek Matkap, maks. Ø

65 mm

HSS Göbek Matkap, maks. Ø

45 mm

Matkap derinliği, maks.

50(75)* mm

Helezon matkap, maks. Ø

25/ mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

81,6 dB
5 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

92,6 dB
5 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

95,2 dB
5 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

< 2,5 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

Kılavuz Açma	M 20
Havşa açma, maks. Ø	50 mm
Rayba, maks. Ø	25 mm
Matkap yuvası	QuickIN
Karot matkabı değişimi	aletsiz
Strok	145 mm
Top. strok aralığı	315 mm
Matkap tezgahı ayar aralığı	6 mm
Matkap tezgahı yana dönme aralığı	7°
Fişli kablo	4 m

Uygulama Görselleri

