



KBU 35 MQW

35 mm'ye kadar üniversal manyetik karot matkabı

Sağ/sol dönüşlü, MK 2 takım yuvasına ve şantiyede esnek çalışma için yüksek işlevselliğe sahip, küçük ve yüksek stroklu, 1 vitesli üniversal manyetik matkabı.

Ürün numarası: 7 270 56 61 00 0

Ayrıntılar

- + Endüstri ve zanaat alanındaki ağır çalışma koşullarında kullanım için, döndürülebilir şekilde yataklanmış motor kablosu koruyucu manşonuna sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı makine konsepti.
- + Güvenilir ve ekonomik çalışma için kompakt, ağırlığı optimize edilmiş tasarım ve yüksek devir sayısı kararlılığı için tako elektroniğe sahip FEIN 1 100 W yüksek performanslı motor sayesinde, mükemmel performans ağırlığı.
- + Sağ/sol dönüş, elektronik devir sayısı ayarı ve 260 mm'lik strok aralığı sayesinde, karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi üniversal kullanımlar mümkündür.
- + Küçük, MK2 takım yuvalı.
- + Kullanıcının görüş alanında bulunan basit ve hata yaptırmayan kullanım konsepti.
- + Konforlu manyetik tutma gücü göstergesi, makinenin güvenli konumlandırılmasını destekler.
- + Yüksek manyetik tutma gücü.
- + Devrilme sensörü.
- + Matkap sehpasında ilave manyetik şalter.
- + Entegre soğutucu madde tankı, daha yüksek karot matkap ucu dayanma süresi sağlar.
- + Tarafı değiştirilebilir besleme el çarkı.
- + "Memory Function" devir sayısı belleği.
- + Kaçak akım koruma şalteri.
- + * aksesuarla birlikte opsiyonel.

Teslim

- + 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- + 1 talaş kancası
- + 1 Değme siperi
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 merkezleme pimi
- + 1 Valiz

Ürün özelliği

- + Manyetik tutma gücü göstergesi
- + Elektronik devir sayısı düşüşü
- + Devir ayarlı tako elektroniği
- + Sağa/sola dönüş
- + Hafıza Fonksiyonu
- + Devrilme sensörü

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar

++

Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)

+

MK Yuvalı helezonlu delme (DIN 345)

++

Kılavuz Açma

++

Havşa açma

++

Rayba

++

Baş üstü çalışma

++

Montajda Kullanım

++

Atölyede Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 100 W
Güç çıkışı	550 W
Yük devir sayısı	130 - 520 1/dak.
Alet yuvası	MK 2
Göbek Matkap, maks. Ø	35 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	35 mm
Matkap derinliği, maks.	50(75)* mm
Helezon matkap, maks. Ø	18 mm
Kılavuz Açma	M 14
Havşa açma, maks. Ø	31 mm
Rayba, maks. Ø	18 mm
Matkap yuvası	3/4" Weldon
Karot matkabı değişimi	aletsiz

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	82,3 dB 5 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	93,3 dB 5 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	95,9 dB 5 dB
Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu $K\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$ 1,5 m/s ²

Strok	135 mm
Top. strok aralığı	260 mm
Manyetik tutma gücü	10 000 N
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	10,70 kg
EPTA'ya göre ağırlık	10,70 kg

Uygulama Görselleri

