



## **KBU 35 QW**

35 mm'ye kadar üniversal manyetik karot matkabı

Sağ/sol dönüşlü ve şantiyede esnek çalışma için yüksek işlevselliğe sahip, küçük ve yüksek stroklu, 1 vitesli üniversal manyetik matkabı.

Ürün numarası: 7 270 54 61 00 0

## Ayrıntılar

- + Endüstri ve zanaat alanındaki ağır çalışma koşullarında kullanım için, döndürülebilir şekilde yataklanmış motor kablosu koruyucu manşonuna sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı makine konsepti.
- + Güvenilir ve ekonomik çalışma için kompakt, ağırlığı optimize edilmiş tasarım ve yüksek devir sayısı kararlılığı için tako elektroniğe sahip FEIN 1 100 W yüksek performanslı motor sayesinde, mükemmel performans ağırlığı.
- + Sağ/sol dönüş, elektronik devir sayısı ayarı ve 260 mm'lik strok aralığı sayesinde, karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi universal kullanımlar mümkündür.
- + Küçük ve hafif.
- + Kullanıcının görüş alanında bulunan basit ve hata yaptırmayan kullanım konsepti.
- + Konforlu manyetik tutma gücü göstergesi, makinenin güvenli konumlandırılmasını destekler.
- + Yüksek manyetik tutma gücü.
- + Devrilme sensörü.
- + Matkap sehpasında ilave manyetik şalter.
- + Entegre soğutucu madde tankı, daha yüksek karot matkap ucu dayanma süresi sağlar.
- + Tarafı değiştirilebilir besleme el çarkı.
- + "Memory Function" devir sayısı belleği.
- + Kaçak akım koruma şalteri.

## Teslim

- + 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- + 1 talaş kancası
- + 1 Değme siperi
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 merkezleme pimi
- + 1 Valiz

## Ürün özelliği

- + Manyetik tutma gücü göstergesi
- + Elektronik devir sayısı düşüşü
- + Devir ayarlı tako elektroniği
- + Sağa/sola dönüş
- + Hafıza Fonksiyonu
- + Devrilme sensörü

## Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar



Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)



Kılavuz Açma



Havşa açma



Rayba



Baş üstü çalışma

++

Montajda Kullanım

++

Atölyede Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 100 W

Güç çıkışı

550 W

Yük devir sayısı

130 - 520 1/dak.

Göbek Matkap, maks. Ø

35 mm

HSS Göbek Matkap,  
maks. Ø

35 mm

Matkap derinliği, maks.

50 mm

Helezon matkap, maks.  
Ø

16 mm

Kılavuz Açma

M 14

Havşa açma, maks. Ø

31 mm

Rayba, maks. Ø

16 mm

Matkap yuvası

3/4" Weldon

Karot matkabı değişimi

aletsiz

Strok

135 mm

Top. strok aralığı

260 mm

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği82,3 dB  
5 dBSes gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği93,3 dB  
5 dBSes tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin  
ölçüm belirsizliği95,9 dB  
5 dBTitreşim değeri 1  $\alpha_{hv}$  3  
yollu  
 $K\alpha$  ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği $\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$   
1,5  $\text{m/s}^2$

Manyetik tutma gücü 10 000 N

Fişli kablo 4 m

EPTA'ya göre ağırlık 10,70 kg

EPTA'ya göre ağırlık 10,70 kg

## Uygulama Görselleri

