



FEIN



KBU 35-2 Q

35 mm'ye kadar universal manyetik karot matkabı

Sağ/sol dönüşlü ve şantiyede etkili spiral delme işleri için yüksek devir sayılı, küçük ve yüksek stroklu, 2 vitesli universal manyetik matkabı.

Ürün numarası: 7 270 57 61 00 0

Ayrıntılar

- + Endüstri ve zanaat alanındaki ağır çalışma koşullarında kullanım için, döndürülebilir şekilde yataklanmış motor kablosu koruyucu manşonuna sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı makine konsepti.
- + Döndürülebilir şekilde yaltaklanmış motor kablosu koruyucu manşonuna sahip sağlam makine yapısı sayesinde, aşırı yüklenmelere dayanıklı konstrüksiyon. Endüstri ve zanaat alanında, ağır koşullar altında kullanım için tasarlanmıştır.
- + Güvenilir ve ekonomik çalışma için kompakt, ağırlığı optimize edilmiş tasarım ve yüksek devir sayısı kararlılığı için tako elektroniğe sahip FEIN 1 100 W yüksek performanslı motor sayesinde, mükemmel performans ağırlığı.
- + Sağ/sol dönüş, elektronik devir sayısı ayarı ve 260 mm'lik strok aralığı sayesinde, karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi üniversal kullanımlar mümkündür.
- + Spiral delme için küçük, mekanik 2 vitesli şanzımanlı.
- + Kullanıcının görüş alanında bulunan basit ve hata yaptırmayan kullanım konsepti.
- + Konforlu manyetik tutma gücü göstergesi, makinenin güvenli konumlandırılmasını destekler.
- + Sadece 70 mm genişliğindeki 2 bobinli mıknatıs sayesinde, yüksek manyetik tutma gücü.
- + Devrilme sensörü.
- + Matkap sehpasında ilave manyetik şalter.
- + Entegre soğutucu madde tankı, daha yüksek karot matkap ucu dayanma süresi sağlar.
- + Tarafı değiştirilebilir besleme el çarkı.
- + "Memory Function" devir sayısı belleği.
- + Kaçak akım koruma şalteri.

Teslim

- + 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- + 1 talaş kancası
- + 1 Değme siperi
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 merkezleme pimi
- + 1 Valiz

Ürün özelliği

- + Manyetik tutma gücü göstergesi
- + Elektronik devir sayısı düşüşü
- + Devir ayarlı tako elektroniği
- + Sağa/sola dönüş
- + Hafıza Fonksiyonu
- + Devrilme sensörü

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar

Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)

Kılavuz Açma





FEIN

Havşa açma

++

Rayba

++

Baş üstü çalışma

++

Montajda Kullanım

++

Atölyede Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 100 W

Güç çıkışı

550 W

1. viteste yük altındaki devir sayısı

130 - 520 1/dak.

2. viteste yük altındaki devir sayısı

400 - 1 600 1/dak.

Göbek Matkap, maks. Ø

35 mm

HSS Göbek Matkap, maks. Ø

35 mm

Matkap derinliği, maks.

50 mm

Helezon matkap, maks. Ø

16 mm

Kılavuz Açma

M 14

Havşa açma, maks. Ø

31 mm

Rayba, maks. Ø

16 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

83,2 dB
5 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

94,2 dB
5 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

96,8 dB
5 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$
1,5 m/s²



FEIN

Matkap yuvası

QuickIN

Karot matkabı deęiřimi

aletsiz

Strok

135 mm

Top. strok aralıęı

260 mm

Fiřli kablo

4 m

Uygulama Grselleri

