



FEIN



KBU 35 QW

35 mm'ye kadar universal manyetik karot matkabı

Sağ/sol dönüşlü ve şantiyede esnek çalışma için yüksek işlevselliğe sahip, küçük ve yüksek stroklu, 1 vitesli universal manyetik matkabı.

Ürün numarası: 7 270 54 61 00 0



FEIN

Ayrıntılar

- + Endüstri ve zanaat alanındaki ağır çalışma koşullarında kullanım için, döndürülebilir şekilde yataklanmış motor kablosu koruyucu manşonuna sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı makine konsepti.
- + Güvenilir ve ekonomik çalışma için kompakt, ağırlığı optimize edilmiş tasarım ve yüksek devir sayısı kararlılığı için tako elektroniğe sahip FEIN 1 100 W yüksek performanslı motor sayesinde, mükemmel performans ağırlığı.
- + Sağ/sol dönüş, elektronik devir sayısı ayarı ve 260 mm'lik strok aralığı sayesinde, karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi universal kullanımlar mümkündür.
- + Küçük ve hafif.
- + Kullanıcının görüş alanında bulunan basit ve hata yaptırmayan kullanım konsepti.
- + Konforlu manyetik tutma gücü göstergesi, makinenin güvenli konumlandırılmasını destekler.
- + Yüksek manyetik tutma gücü.
- + Devrilme sensörü.
- + Matkap sehpasında ilave manyetik şalter.
- + Entegre soğutucu madde tankı, daha yüksek karot matkap ucu dayanma süresi sağlar.
- + Tarafı değiştirilebilir besleme el çarkı.
- + "Memory Function" devir sayısı belleği.
- + Kaçak akım koruma şalteri.

Teslim

- + 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- + 1 talaş kancası
- + 1 Değme siperi
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 merkezleme pimi
- + 1 Valiz

Ürün özelliği

- + Manyetik tutma gücü göstergesi
- + Elektronik devir sayısı düşüşü
- + Devir ayarlı tako elektroniği
- + Sağa/sola dönüş
- + Hafıza Fonksiyonu
- + Devrilme sensörü

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar

++

Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)

+

Kılavuz Açma

++

Havşa açma

++

Rayba

++



FEIN

Baş üstü çalışma

++

Montajda Kullanım

++

Atölyede Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 100 W

Güç çıkışı

550 W

Yük devir sayısı

130 - 520 1/dak.

Göbek Matkap, maks. Ø

35 mm

HSS Göbek Matkap,
maks. Ø

35 mm

Matkap derinliği, maks.

50 mm

Helezon matkap, maks.
Ø

16 mm

Kılavuz Açma

M 14

Havşa açma, maks. Ø

31 mm

Rayba, maks. Ø

16 mm

Matkap yuvası

3/4" Weldon

Karot matkabı değişimi

aletsiz

Strok

135 mm

Top. strok aralığı

260 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

82,3 dB
5 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

93,3 dB
5 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

95,9 dB
5 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$
1,5 m/s²



FEIN

Manyetik tutma gücü

10 000 N

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

10,70 kg

Uygulama Görselleri

