



FEIN



KBU 110-4 M

110 mm'ye kadar üniversal manyetik karot matkabı

Sağ/sol dönüşlü, MK 4 takım yuvasına ve atölyedeki en ağır delme işleri için yüksek işlevselliğe sahip, yüksek performanslı ve yüksek stroklu, 4 vitesli üniversal manyetik matkabı.

Ürün numarası: 7 270 60 61 00 0



FEIN

Ayrıntılar

- + Ağır delme işleri için, yüksek torklu FEIN 1 700 W yüksek performanslı motor.
- + En yüksek işçilik kalitesi ve döndürülebilir şekilde yataklanmış motor kablosu koruyucu manşonu sayesinde, ağır çalışma koşulları için uygundur.
- + Karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi tüm delme işleri için, ekstra büyük strok aralığına sahip makine.
- + Mekanik 4 vitesli şanzıman.
- + Yüksek manyetik tutma gücü.
- + Yüksek dayanıklılık için tork desteği.
- + Devrilme sensörü.
- + Kayıcı tork kavraması.
- + Konforlu manyetik tutma gücü göstergesi, makinenin güvenli konumlandırılmasını destekler.
- + Devir sayısı azaltımı.
- + Sağa/sola dönüş.
- + MK4 takım yuvası.
- + Entegre soğutucu madde tankı, daha yüksek karot matkap ucu dayanma süresi sağlar.
- + Kaçak akım koruma şalteri.

Teslim

- + 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- + 1 talaş kancası
- + 1 Değme siperi
- + 2 Alyan anahtar, 5 ve 6 mm
- + 1 Valiz
- + 1 cırcır kollu bağlama kayışı
- + 2 merkezleme pimi, Ø 6,35 x 125 mm ve Ø 7,98 x 184 mm
- + 1 Çekme kaması
- + 1 ek sap

Ürün özelliği

- + Manyetik tutma gücü göstergesi
- + Elektronik devir sayısı düşüşü
- + Devrilme sensörü
- + Sağa/sola dönüş
- + Sıkma momenti-kayma kavraması

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar

++

Metalde delme, Ø 50 mm'ye kadar

++

Metalde delme, Ø 65 mm'ye kadar

++

Metalde delme, Ø 110 mm'ye kadar

++

Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)

++



FEIN

MK Yuvalı helezonlu delme (DIN 345)

++

Kılavuz Açma

++

Havşa açma

++

Rayba

++

Baş üstü çalışma

+

Montajda Kullanım

+

Atölyede Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 700 W

Güç çıkışı

850 W

1. viteste yük altındaki devir sayısı

60 / 120 1/dak.

2. viteste yük altındaki devir sayısı

90 / 170 1/dak.

3. viteste yük altındaki devir sayısı

150 / 300 1/dak.

4. viteste yük altındaki devir sayısı

230 / 430 1/dak.

1. viteste rölanti devir sayısı

100 / 190 1/dak.

2. viteste rölanti devir sayısı

160 / 290 1/dak.

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

86,0 dB
5 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

97,0 dB
5 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

98,5 dB
5 dB

Titreşim değeri 1 α_hv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

ah,D = 1,4 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

3. viteste rölanti devir sayısı

270 / 500 1/dak.

4. viteste rölanti devir sayısı

420 / 750 1/dak.

Alet yuvası

MK 4

Göbek Matkap, maks. Ø

110 mm

HSS Göbek Matkap, maks. Ø

80 mm

Matkap derinliği, maks.

100 mm

Helezon matkap, maks. Ø

40 mm

Kılavuz Açma

M 36

Havşa açma, maks. Ø

60 mm

Rayba, maks. Ø

36 mm

Matkap yuvası

Weldon 32

Strok

280 mm

Top. strok aralığı

400 mm

Manyetik tutma gücü

23 000 N

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

35,00 kg

Uygulama Görselleri

