



FEIN



KBU 35 QW Structural Steel-Set 3/4 in Weldon

Kullanıcı seti ile birlikte 35 mm'ye kadar üniversal manyetik karot matkabı

Üniversal karot alma yeteneği KBU 35 QW, kapsamlı HM ve HSS karot delme aksesuarları ile buluştu. Çelik ve köprü inşası için mükemmel.

Ürün numarası: 7 270 54 63 00 0

Ayrıntılar

- + Endüstri ve zanaat alanındaki ağır çalışma koşullarında kullanım için, döndürülebilir şekilde yataklanmış motor kablosu koruyucu manşonuna sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı makine konsepti.
- + Güvenilir ve ekonomik çalışma için kompakt, ağırlığı optimize edilmiş tasarım ve yüksek devir sayısı kararlılığı için tako elektroniğe sahip FEIN 1 100 W yüksek performanslı motor sayesinde, mükemmel performans ağırlığı.
- + Sağ/sol dönüş, elektronik devir sayısı ayarı ve 260 mm'lik strok aralığı sayesinde, karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi universal kullanımlar mümkündür.
- + HSS NOVA 50 karot matkabı: Çarpmalara ve darbelere karşı son derece dayanıklı olan bu ürün, çelik yapı ve montaj alanındaki zorlu koşullarda kullanım için üretilmiştir. Sert kesici dişleri ve 64 HRC sertliğe sahip mükemmel HSS çeliği sayesinde karot matkabı, çok yüksek dayanma süreleri ile de etkileyicidir.
- + HM ULTRA 50 karot matkabı: 1450 HV sertliğe sahip yüksek kaliteli sert metal kesici dişleri sayesinde karot matkabı, tüm metallerde maksimum talaş kaldırma performansı ve çok yüksek dayanma süreleri ile de etkileyicidir.
- + L-BOXX çanta sistemi: Açık, düzenli ve emniyetli bir şekilde istiflenmiş. Küçük parça kullanımı sayesinde tüm aksesuarlar yerini bulur ve ayrıca L-BOXX'lar kolayca birleştirilebilir ve istiflenebilir.

Teslim

- + 1 Manyetik karot matkabı
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 adet 100 mm merkezleme pimi
- + 1 plastik alet çantası
- + Her birinden 1 adet HM ULTRA 50 karot matkabı, kesme derinliği 50 mm (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 Kesme macunu
- + 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- + 1 talaş kancası
- + 1 Değme siperi
- + Her birinden 1 adet HSS NOVA 50 karot matkabı, kesme derinliği 50 mm (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 2 Merkezleme pimi, 100 mm
- + 1 Aksesuarlar için L-BOXX 136

Ürün özelliği

- + Manyetik tutma gücü göstergesi
- + Elektronik devir sayısı düşüşü
- + Devir ayarlı tako elektroniği
- + Sağa/sola dönüş
- + Hafıza Fonksiyonu
- + Devrilme sensörü

Uygulamalar



FEIN

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar

++

Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)

+

Kılavuz Açma

++

Havşa açma

++

Rayba

++

Baş üstü çalışma

++

Montajda Kullanım

++

Atölyede Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 100 W

Güç çıkışı

550 W

Yük devir sayısı

130 - 520 1/dak.

Göbek Matkap, maks. Ø

35 mm

HSS Göbek Matkap,
maks. Ø

35 mm

Matkap derinliği, maks.

50 mm

Helezon matkap, maks.
Ø

16 mm

Kılavuz Açma

M 14

Havşa açma, maks. Ø

31 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

86,7 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

97,7 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

101,2 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$
1,5 m/s²



FEIN

Rayba, maks. Ø	16 mm
Matkap yuvası	3/4" Weldon
Karot matkabı değişimi	aletsiz
Strok	135 mm
Manyetik tutma gücü	10 000 N
Manyetik ayak boyutları	175 x 80 mm
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	10,60 kg

Uygulama Görselleri

