



FEIN



KBU 35 QW Fabricator M12 Tapping-Set 3/4 in Weldon

Kullanıcı seti ile birlikte 35 mm'ye kadar
üniversal manyetik karot matkabı

Üniversal karot alma yeteneği KBU 35 QW, kapsamlı HM
ve HSS karot delme aksesuarları ile buluştu. Metal ve
makine imalatı için mükemmel.

Ürün numarası: 7 270 54 64 00 0

Ayrıntılar

- + Endüstri ve zanaat alanındaki ağır çalışma koşullarında kullanım için, döndürülebilir şekilde yataklanmış motor kablo koruyucu manşonuna sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı makine konsepti.
- + Güvenilir ve ekonomik çalışma için kompakt, ağırlığı optimize edilmiş tasarım ve yüksek devir sayısı kararlılığı için tako elektroniğe sahip FEIN 1 100 W yüksek performanslı motor sayesinde, mükemmel performans ağırlığı.
- + Sağ/sol dönüş, elektronik devir sayısı ayarı ve 260 mm'lik strok aralığı sayesinde, karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi universal kullanımlar mümkündür.
- + Kılavuz çekme matkabı hızlı uç değiştirme mandrenleri: Sola dönüş işlevine sahip tüm karot matkaplarında kullanılabilen bu ürünler, kılavuz çekme işlemini daha da hassas ve verimli hale getirirler.
- + Kılavuz çekme ek parçaları ve makine kılavuz çekme matkapları: Tek kaynaktan, açık ve kör deliklerde M8, M10, M12 kılavuz çekme işlemleri için tek bir set halinde.
- + L-BOXX çanta sistemi: Açık, düzenli ve emniyetli bir şekilde istiflenmiş. Küçük parça kullanımı sayesinde tüm aksesuarlar yerini bulur ve ayrıca L-BOXX'lar kolayca birleştirilebilir ve istiflenebilir.

Teslim

- + 1 Manyetik karot matkabı
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 adet 100 mm merkezleme pimi
- + 1 plastik alet çantası
- + 1 Kılavuz çekme matkabı hızlı uç değiştirme mandreni, boyut 2
- + Her birinden 1 adet açık delik için HSS makine kılavuz çekme matkabı, M8 / M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B]
- + Her birinden 1 adet HSS spiral matkap ucu, kesme derinliği 35 mm (Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 mm)
- + 1 Kesme macunu
- + 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- + 1 talaş kancası
- + 1 Değme siperi
- + 2 Merkezleme pimi, 100 mm
- + Her birinden 1 adet emniyet kavramalı kılavuz çekme ucu (M8 / M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376])
- + Her birinden 1 adet kör delik için HSS makine kılavuz çekme matkabı, (M8 / M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C])
- + 1 HSS 90° konik havşa, Ø 16,5 mm
- + 1 Aksesuarlar için L-BOXX 136

Ürün özelliği

- + Manyetik tutma gücü göstergesi
- + Elektronik devir sayısı düşüşü
- + Devir ayarlı tako elektroniği
- + Sağa/sola dönüş
- + Hafıza Fonksiyonu
- + Devrilme sensörü

Uygulamalar



FEIN

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar

++

Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)

+

Kılavuz Açma

++

Havşa açma

++

Rayba

++

Baş üstü çalışma

++

Montajda Kullanım

++

Atölyede Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 100 W

Güç çıkışı

550 W

Yük devir sayısı

130 - 520 1/dak.

Göbek Matkap, maks. Ø

35 mm

HSS Göbek Matkap,
maks. Ø

35 mm

Matkap derinliği, maks.

50 mm

Helezon matkap, maks.
Ø

16 mm

Kılavuz Açma

M 14

Havşa açma, maks. Ø

31 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

86,7 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

97,7 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

101,2 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$
1,5 m/s²



FEIN

Rayba, maks. Ø	16 mm
Matkap yuvası	3/4" Weldon
Karot matkabı değişimi	aletsiz
Strok	135 mm
Manyetik tutma gücü	10 000 N
Manyetik ayak boyutları	175 x 80 mm
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	10,60 kg

Uygulama Görselleri

