



ABLK 18 1.3 CSE AS Set

Akülü sac kesici, 1,3 mm'e kadar

Çatı ve dış cephe inşaat işleri için kompakt ve kavis alma kabiliyetli sac kesici. 1,3 mm'ye kadar oluklu saclarda hassas kesimler. İlave zımba ve matris seti, kalıcı keçeli kalem, maskeleme bandı ve kırma metre dahil.

Ürün numarası: 7 132 10 62 00 0

Ayrıntılar

- + Bir akü şarjı (5 Ah) ile 66 m kesme kapasitesi (0,8 mm'lik sacda).
- + Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- + Son derece ince dişli kafası sayesinde mükemmel kullanılabilirlik.
- + Mükemmel çalışma için 1,9 m/dak kesme hızı.
- + Elektronik olarak ayarlanan kesim hızı sayesinde değiştirilebilir kesme hızı.
- + 2,6 mm'ye kadar kısa süreli üst üste binen alanlar.
- + Döner bıçaklar, kesme süresini %30 kadar yükseltir.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip, kendini kanıtlamış MultiMaster motor.
- + Matris ve zımba için QuickIN hızlı uç değiştirme sistemi.
- + Düşük işletme maliyetleri. Zımba ile matris birbirinden bağımsız olarak değiştirilir.
- + AMPShare/Bosch Professional 18 V akülerle uyumludur.
- + AMPShare 18 V akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 1.0 Teknolojisi, COOLPACK teknolojisine sahip olmayan akülere kıyasla daha uzun bir akü ömrü sağlar ve bu sayede daha uzun çalışma sürelerine olanak verir. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 Oluklu sac için matris (30109169009), monteli
- + 1 Zımba ve matris seti (30109169030)
- + 1 Maskeleyenme bandı (32133038000)
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)
- + 1 Zımba (6 36 02 050 00 0)
- + 1 Kalıcı keçeli kalem (32133037000)
- + 1 Kıırma metre (18750283000)

Ürün özelliđi

- + Döner zımbalar
- + QuickIN
- + Kesme yönü
- + Ayarlanabilir strok sayısı

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler



Sarım kesimleri



İç kesimler



Profil kesimleri

++

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon
Akü ara birimi	18 V AMPShare
Strok sayısı	1 000 - 1 600 1/dak.
Kesme hızı	1,9 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,3 mm
600 N/mm ² 'ye kadar çelik	0,8 mm
800 N/mm ² 'ye kadar çelik	0,6 mm
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	2 mm
Kesme izi genişliği	4 mm
Dalma-Ø , matrisli	19 mm
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	15 / 20 mm
Aküsüz ağırlık	1,68 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	82,2 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	93,2 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	103,3 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	ah 3,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Uygulama Görselleri

