



## ABLK 18 1.6 E AS

### Akülü sac kesici, 1,6 mm'ye kadar

Çatı ve dış cephe inşaat işleri için kompakt ve kavis alma kabiliyetli sac kesici. Trapez ve oluklu saclarda ve profillerde hassas kesimler.

Ürün numarası: 7 132 11 61 00 0

### Ayrıntılar

- + Bir akü şarjı (5 Ah) ile 66 m kesme kapasitesi (0,8 mm'lik sacda).
- + Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- + Son derece ince dişli kafası sayesinde mükemmel kullanılabilirlik.
- + Mükemmel çalışma için 1,5 m/dak kesme hızı.
- + Elektronik olarak ayarlanan kesim hızı sayesinde değiştirilebilir kesme hızı.
- + 2,6 mm'ye kadar kısa süreli üst üste binen alanlar.
- + Döner bıçaklar, kesme süresini %30 kadar yükseltir.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip, kendini kanıtlamış MultiMaster motor.
- + AMPShare/Bosch Professional 18 V akülerle uyumludur.
- + AMPShare 18 V akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 1.0 Teknolojisi, COOLPACK teknolojisine sahip olmayan akülere kıyasla daha uzun bir akü ömrü sağlar ve bu sayede daha uzun çalışma sürelerine olanak verir. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Düşük işletme maliyetleri. Zimba ile matris birbirinden bağımsız olarak değiştirilir.
- + Matris ve zimba için QuickIN hızlı uç değiştirme sistemi.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

### Teslim

- + 1 Matris (30109141003), monteli
- + 1 matris taşıyıcısı (30109154007), monteli
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)
- + 1 Zimba (63602048004), monteli
- + 1 Akyen anahtarı 6 mm

### Ürün özelliği

- + Döner zimbalar
- + QuickIN
- + Kesme yönü
- + Ayarlanabilir strok sayısı

### Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler

++

Sarı kesimleri

+

İç kesimler

++

Profil kesimleri

++

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun

++ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü uyumluluğu

Li-İyon / ProCORE Li-İyon

Akü ara birimi

18 V AMPShare

Strok sayısı

850 - 1 350 1/dak.

Kesme hızı

1,5 m/dak

400 N/mm<sup>2</sup>'ye kadar çelik

1,6 mm

600 N/mm<sup>2</sup>'ye kadar çelik

1 mm

800 N/mm<sup>2</sup>'ye kadar çelik

0,7 mm

Demirsiz metaller, 250 N/mm<sup>2</sup>

2,5 mm

Kesme izi genişliği

5 mm

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği87,8 dB  
3 dBSes gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği98,8 dB  
3 dBSes tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği109,6 dB  
3 dBTitreşim değeri 1 ahv 3 yollu  
K $\alpha$  ölçüm değerinin ölçüm belirsizliğiah 12,1 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Dalma-Ø , matrisli

22 mm

En küçük eğrinin yarıçapı  
(iç/dış)

30 / 35 mm

Aküsüz ağırlık

1,71 kg

## Uygulama Görselleri

