



BLK 1.6 E

1,6 mm'ye kadar sac kesici

Saclar, profiller, trapezler ve dalgali saclar için universal sac kesici.

Ürün numarası: 7 232 38 60 00 0

Ayrıntılar

- + Neredeyse kırılması imkansız. 1,6 mm'ye kadar sac kalınlığında esnek ve universal kullanım için ideal.
- + Çok ince tahrik kafası sayesinde %20 daha ince tutuculu mükemmel kullanım.
- + Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- + QuickIN Hızlı Değişirme Sistemi.
- + Yüksek kesme hızı.
- + Döner bıcaklar, kesme süresini %30 kadar yükseltir.
- + Dayanıklı zımba ve matris sayesinde işletme masrafları oldukça düşüktür.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- + Havalandırma aralıklarında talas koruma parmaklıkları.
- + 5 metre kablo.
- + 0,7 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- + 160 mm'ye kadar derin oluklu trapez saclar için profil takımı.

Teslim

- + 1 Matris (30109141003), monteli
- + 1 Zımba (63602048004), monteli
- + 1 Alyen anahtarı 6 mm

Ürün özelliği

- + Döner zımbalar
- + Kesme yönü
- + QuickIN
- + Ayarlanabilir strok sayısı

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler



Sarım kesimleri



İç kesimler



Profil kesimleri

++

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	350 W
Güç çıkışı	210 W
Strok sayısı	800 - 1 500 1/dak.
Kesme hızı	1,9 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,6 mm
600 N/mm ² 'ye kadar çelik	1 mm
800 N/mm ² 'ye kadar çelik	0,7 mm
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	2,5 mm
Kesme izi genişliği	5 mm
Dalma-Ø , matrisli	22 mm
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	30 / 35 mm
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,80 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	82 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	93 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	93 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	8,8 m/s ² 1,5 m/s ²

EPTA'ya göre ağırlık

1,80 kg

Uygulama Görselleri

