



BLK 1.6 LE

1,6 mm'ye kadar sac kesici

Çatı ve dış cephe konstrüksiyonunda kullanılan derin oluklu trapez sacı için kompakt kesme makinesi.

Ürün numarası: 7 232 39 60 00 0

Ayrıntılar

- + 160 mm'ye kadar derin trapez saclarda tavizsiz çalışmaların uzmanı.
- + Çok ince tahrik kafası sayesinde %20 daha ince tutuculu mükemmel kullanım.
- + Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- + QuickIN Hızlı Değişirme Sistemi.
- + Yüksek kesme hızı.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- + Havalandırma aralıklarında talas koruma parmaklıkları.
- + 5 metre kablo.
- + 0,7 mm'ye kadar paslanmaz çelik.

Teslim

- + 1 Trapez saclar için matris (31309122005), monteli
- + 1 Zımba (63602049008), monteli
- + 1 Aşınma plakası, monteli

Ürün özelliği

- + Kesme yönü
- + Ayarlanabilir strok sayısı
- + QuickIN

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler

+

İç kesimler

++

Profil kesimleri

++

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	350 W
Güç çıkışı	210 W
Strok sayısı	800 - 1 500 1/dak.
Kesme hızı	2,7 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,6 mm
600 N/mm ² 'ye kadar çelik	1 mm
800 N/mm ² 'ye kadar çelik	0,7 mm
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	2,5 mm
Kesme izi genişliği	5 mm
Dalma-Ø , matrisli	24 mm
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	65 / 70 mm
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,90 kg
EPTA'ya göre ağırlık	1,90 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

82 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

93 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

93 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

8,8 m/s²
1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



FEIN

