



BLK 5.0 E

5 mm'ye kadar sac kesici

Ađır skme ve sac kesme iřleri iin gl bir kesici.

rn numarası: 7 232 47 61 00 0

Ayrıntılar

- + rneđin arpma bariyerleri veya depoların sklmesi sırasında olduđu gibi, 90° kıvrılmıř kenarlardaki kesimler iin uygundur.
- + Mkemmekullanıřlılık ile birleřtirilmiř optimum g-ađırlık oranına sahip 1700 W gcndeki motorlar sayesinde olađanst performans.
- + Kapsamlı kullanıcı koruması: Yeniden alıřma emniyeti, blokaj koruması, ařırı yk koruması, yumuřak ilk hareket.
- + Kesme yn: 4 x 90°, aletsiz olarak ayarlanabilir.
- + Deđiřken strok sayısı.
- + Matris ve zımba iin aletsiz hızlı u deđiřtirme sistemi.
- + Ergonomik sap, tm ynlere ynlendirme iin uygundur.
- + Fan alanında talař koruma ızgarası.
- + Zengin Aksesuar Programı.

Teslim

- + 1 elik matris 5 (31309107000) monteli
- + 1 ilave sap, monteli
- + 1 elik zımba 5/P5 (31309141000) monteli
- + 1 Plastik alet antası (L-BOXX 238)

rn zelliđi

- + Kesme yn
- + Ayarlanabilir strok sayısı
- + QuickIN
- + İlave sap

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler

+

İ kesimler

+

Profil kesimleri

++

entik ama iřlemleri

++

+ uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 700 W
Güç çıkışı	1 000 W
Strok sayısı	820 1/dak.
Kesme hızı	1,5 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	5 mm
600 N/mm ² 'ye kadar çelik	3,3 mm
800 N/mm ² 'ye kadar çelik	2,5 mm
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	7 mm
Kesme izi genişliği	8 mm
Dalma-Ø , matrisli	43 mm
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	90 / mm
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	3,80 kg
EPTA'ya göre ağırlık	3,80 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

95,8 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

103,8 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

112,4 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α hv 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

12,4 m/s²
1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



FEIN

