



ABLK 18 1.3 CSE AS

Akülü sac kesici, 1,3 mm'e kadar

Çatı ve dış cephe inşaat işleri için kompakt ve kavis alma kabiliyetli sac kesici. 1,3 mm'ye kadar oluklu saclarda hassas kesimler.

Ürün numarası: 7 132 10 61 00 0

Ayrıntılar

- + Bir akü şarjı (5 Ah) ile 66 m kesme kapasitesi (0,8 mm'lik sacda).
- + Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- + Son derece ince dişli kafası sayesinde mükemmel kullanılabilirlik.
- + Mükemmel çalışma için 1,9 m/dak kesme hızı.
- + Elektronik olarak ayarlanan kesim hızı sayesinde değiştirilebilir kesme hızı.
- + 2,6 mm'ye kadar kısa süreli üst üste binen alanlar.
- + Döner bıçaklar, kesme süresini %30 kadar yükseltir.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip, kendini kanıtlamış MultiMaster motor.
- + Matris ve zımba için QuickIN hızlı uç değiştirme sistemi.
- + Düşük işletme maliyetleri. Zımba ile matris birbirinden bağımsız olarak değiştirilir.
- + AMPShare/Bosch Professional 18 V akülerle uyumludur.
- + AMPShare 18 V akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 1.0 Teknolojisi, COOLPACK teknolojisine sahip olmayan akülere kıyasla daha uzun bir akü ömrü sağlar ve bu sayede daha uzun çalışma sürelerine olanak verir. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 Oluklu sac için matris (30109169009), monteli
- + 1 Zımba (6 36 02 050 00 0)
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)

Ürün özelliği

- + Döner zımbalar
- + Kesme yönü
- + QuickIN
- + Ayarlanabilir strok sayısı

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler

++

Sarımlı kesimler

+

İç kesimler

++

Profil kesimleri

++

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü uyumluluğu

Li-İyon / ProCORE Li-İyon

Akü ara birimi

18 V AMPShare

Strok sayısı

1 000 - 1 600 1/dak.

Kesme hızı

1,9 m/dak

400 N/mm²'ye kadar çelik

1,3 mm

600 N/mm²'ye kadar çelik

0,8 mm

800 N/mm²'ye kadar çelik

0,6 mm

Demirsiz metaller, 250 N/mm²

2 mm

Kesme izi genişliği

4 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği82,2 dB
3 dBSes gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği93,2 dB
3 dBSes tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği103,3 dB
3 dBTitreşim değeri 1 ahv 3 yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliğiah 3,8 m/s²
1,5 m/s²

Dalma-Ø , matrisli

19 mm

En küçük eğrinin yarıçapı
(iç/dış)

15 / 20 mm

Aküsüz ağırlık

1,68 kg

Uygulama Görselleri

