



BLK 1.6 E Set

1,6 mm'ye kadar sac kesici

Çatı ve ön cephe inşaat işleri için üniversal sac kesici. Saclarda, profillerde, trapez ve oluklu saclarda 1,6 mm'ye kadar hassas kesimler. Trapez ve oluklu saclar için ilave zımba ve matris seti, kalıcı keçeli kalem, maskeleme bandı ve kırma metre dahil.

Ürün numarası: 7 232 38 61 00 0

Ayrıntılar

- + Neredeyse kırılması imkansız. 1,6 mm'ye kadar sac kalınlığında esnek ve üniversal kullanım için ideal.
- + Çok ince tahrik kafası sayesinde %20 daha ince tutuculu mükemmel kullanım.
- + Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- + QuickIN Hızlı Değişirme Sistemi.
- + Yüksek kesme hızı.
- + Döner bıcaklar, kesme süresini %30 kadar yükseltir.
- + Dayanıklı zımba ve matris sayesinde işletme masrafları oldukça düşüktür.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- + Havalandırma aralıklarında talas koruma parmaklıkları.
- + 5 metre kablo.
- + 0,7 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- + 160 mm'ye kadar derin oluklu trapez saclar için profil takımı.

Teslim

- + 1 Matris (30109141003), monteli
- + 1 Zımba (63602048004), monteli
- + 1 Alyen anahtarı 6 mm
- + 1 matris taşıyıcısı (30109154007), monteli
- + 1 Zımba ve matris seti (63602048013)
- + 1 Kalıcı keçeli kalem (32133037000)
- + 1 Maskeleme bandı (32133038000)
- + 1 Kırma metre (18750283000)
- + 1 plastik alet çantası (L-BOXX 136)

Ürün özelliği

- + Döner zimbalar
- + Kesme yönü
- + QuickIN
- + Ayarlanabilir strok sayısı



FEIN

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler

++

Sarı kesimleri

+

İç kesimler

++

Profil kesimleri

++

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

350 W

Güç çıkışı

210 W

Strok sayısı

800 - 1 500 1/dak.

Kesme hızı

1,9 m/dak

400 N/mm²'ye kadar
çelik

1,6 mm

600 N/mm²'ye kadar
çelik

1 mm

800 N/mm²'ye kadar
çelik

0,7 mm

Demirsiz metaller, 250
N/mm²

2,5 mm

Kesme izi genişliği

5 mm

Dalma-Ø , matrisli

22 mm

30 / 35 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği82 dB
3 dBSes gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği93 dB
3 dBSes tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği93 dB
3 dBTitreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği8,8 m/s²
1,5 m/s²

En küçük eğrinin yarıçapı
(iç/dış)



Fişli kablo

5 m



EPTA'ya göre ağırlık

1,80 kg



EPTA'ya göre ağırlık

1,80 kg



Uygulama Görselleri

