



# FEIN



## BLK 1.6 LE

### 1,6 mm'ye kadar sac kesici

Çatı ve dış cephe konstrüksiyonunda kullanılan derin oluklu trapez sacı için kompakt kesme makinesi.

Ürün numarası: 7 232 39 60 00 0

### Ayrıntılar

- + 160 mm'ye kadar derin trapez saclarda tavizsiz çalışmaların uzmanı.
- + Çok ince tahrik kafası sayesinde %20 daha ince tutuculu mükemmel kullanım.
- + Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- + QuickIN Hızlı Değişirme Sistemi.
- + Yüksek kesme hızı.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- + Havalandırma aralıklarında talas koruma parmaklıkları.
- + 5 metre kablo.
- + 0,7 mm'ye kadar paslanmaz çelik.

### Teslim

- + 1 Trapez saclar için matris (31309122005), monteli
- + 1 Zımba (63602049008), monteli
- + 1 Aşınma plakası, monteli

### Ürün özelliği

- + Kesme yönü
- + Ayarlanabilir strok sayısı
- + QuickIN

### Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler

+

İç kesimler

++

Profil kesimleri

++

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun



# FEIN

++ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Nominal bağlantı                         | 350 W              |
| Güç çıkışı                               | 210 W              |
| Strok sayısı                             | 800 - 1 500 1/dak. |
| Kesme hızı                               | 2,7 m/dak          |
| 400 N/mm <sup>2</sup> 'ye kadar çelik    | 1,6 mm             |
| 600 N/mm <sup>2</sup> 'ye kadar çelik    | 1 mm               |
| 800 N/mm <sup>2</sup> 'ye kadar çelik    | 0,7 mm             |
| Demirsiz metaller, 250 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm             |
| Kesme izi genişliği                      | 5 mm               |
| Dalma-Ø , matrisli                       | 24 mm              |
| En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)       | 65 / 70 mm         |
| Fişli kablo                              | 5 m                |
| EPTA'ya göre ağırlık                     | 1,90 kg            |

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

82 dB  
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

93 dB  
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

93 dB  
3 dB

Titreşim değeri 1  $\alpha_{hv}$  3 yollu  
K $\alpha$  ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

8,8 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Uygulama Görselleri



# FEIN

