



FEIN



BLK 2.0 E

2 mm'ye kadar sac kesici

Köşeler için sınırsız kavis alma kabiliyetine sahip kompakt sac kesici.

Ürün numarası: 7 232 40 60 00 0

Ayrıntılar

- + Özel matris geometrisi sayesinde yüksek kavis alma kabiliyeti. Sac kesici yerinde dönebiliyor.
- + Minimum bükülme yarıçapı 3 mm'ye sahip, kenarları kıvrılmış sacların kesimi için oldukça uygundur.
- + Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- + QuickIN Hızlı Değiştirme Sistemi.
- + Çok kullanışlı.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- + Kesitler için ideal.
- + Şablon kesmek için oldukça uygundur.
- + Havalandırma aralıklarında talas koruma parmaklıkları.
- + 5 metre kablo.
- + 1,0 mm'ye kadar paslanmaz çelik.

Teslim

- + 1 Matris (3 13 09 040 00 2)
- + 1 Zimba (6 36 02 051 00 9)

Ürün özelliği

- + Kesme yönü
- + Ayarlanabilir strok sayısı
- + QuickIN

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler

++

İç kesimler

++

Profil kesimleri

++

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun



FEIN

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	350 W
Güç çıkışı	210 W
Strok sayısı	500 - 1 000 1/dak.
Kesme hızı	1 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	2 mm
600 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,5 mm
800 N/mm ² 'ye kadar çelik	1 mm
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	2,5 mm
Kesme izi genişliği	8 mm
Dalma-Ø , matrisli	18 mm
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	4 / 0 mm
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,80 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

80 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

91 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

91 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α hv 3 yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

7,3 m/s²
1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



FEIN

