



FEIN



ABLK 18 1.6 E AS Set

Akülü sac kesici, 1,6 mm'ye kadar

AMPShare 18 V akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 1.0 Teknolojisi, COOLPACK teknolojisine sahip olmayan akülere kıyasla daha uzun bir akü ömrü sağlar ve bu sayede daha uzun çalışma sürelerine olanak verir. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.

Ürün numarası: 7 132 11 62 00 0



FEIN

Ayrıntılar

- + Bir akü şarjı (5 Ah) ile 66 m kesme kapasitesi (0,8 mm'lik sacda).
- + Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- + Son derece ince dişli kafası sayesinde mükemmel kullanışlılık.
- + Mükemmel çalışma için 1,5 m/dak kesme hızı.
- + Elektronik olarak ayarlanan kesim hızı sayesinde değiştirilebilir kesme hızı.
- + 2,6 mm'ye kadar kısa süreli üst üste binen alanlar.
- + Döner bıçaklar, kesme süresini %30 kadar yükseltir.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip, kendini kanıtlamış MultiMaster motor.
- + AMPShare/Bosch Professional 18 V akülerle uyumludur.
- + AMPShare 18 V akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 1.0 Teknolojisi, COOLPACK teknolojisine sahip olmayan akülere kıyasla daha uzun bir akü ömrü sağlar ve bu sayede daha uzun çalışma sürelerine olanak verir. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Düşük işletme maliyetleri. Zimba ile matris birbirinden bağımsız olarak değiştirilir.
- + Matris ve zimba için QuickIN hızlı uç değiştirme sistemi.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 Matris (30109141003), monteli
- + 1 matris taşıyıcısı (30109154007), monteli
- + 1 Zimba ve matris seti (30109169030)
- + 1 Maskeleme bandı (32133038000)
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)
- + 1 Zimba (6 36 02 050 00 0)
- + 1 Akyen anahtarı 6 mm
- + 1 Kalıcı keçeli kalem (32133037000)
- + 1 Kıрма metre (18750283000)

Ürün özelliği

- + Döner zimbalar
- + QuickIN
- + Kesme yönü
- + Ayarlanabilir strok sayısı

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler



Sarım kesimleri



İç kesimler





FEIN

Profil kesimleri

++

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon
Akü ara birimi	18 V AMPShare
Strok sayısı	850 - 1 350 1/dak.
Kesme hızı	1,5 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,6 mm
600 N/mm ² 'ye kadar çelik	1 mm
800 N/mm ² 'ye kadar çelik	0,7 mm
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	2,5 mm
Kesme izi genişliği	5 mm
Dalma-Ø , matrisli	22 mm
En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış)	30 / 35 mm
Aküszüz ağırlık	1,71 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	87,8 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	98,8 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	109,6 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	ah 12,1 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Uygulama Görselleri

