



# FEIN

AMP Share  
Powered by BOSCH



## ABLK 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Akülü sac kesici, 1,6 mm'ye kadar

Çatı ve dış cephe inşaat işleri için kompakt ve kavis alma kabiliyetli sac kesici. Trapez ve oluklu saclarda ve profillerde hassas kesimler. GAL 1880 CV AS şarj aleti, 2x GBA 18V 5.0Ah AS Li-lyon akü, ilave zımba ve matris seti, kalıcı keçeli kalem, maskeleme bandı ve kırma metre dahil.

Ürün numarası: 7 132 11 64 00 0

## Ayrıntılar

- + Bir akü şarjı (5 Ah) ile 66 m kesme kapasitesi (0,8 mm'lik sacda).
- + Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- + Son derece ince dişli kafası sayesinde mükemmel kullanışlılık.
- + Mükemmel çalışma için 1,5 m/dak kesme hızı.
- + Elektronik olarak ayarlanan kesim hizi sayesinde değiştirilebilir kesme hızı.
- + 2,6 mm'ye kadar kısa süreli üst üste binen alanlar.
- + Döner bıçaklar, kesme suresini %30 kadar yükseltir.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip, kendini kanıtlamış MultiMaster motor.
- + AMPShare/Bosch Professional 18 V akülerle uyumludur.
- + AMPShare 18 V akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 1.0 Teknolojisi, COOLPACK teknolojisine sahip olmayan akülere kıyasla daha uzun bir akü ömrü sağlar ve bu sayede daha uzun çalışma sürelerine olanak verir. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Düşük işletme maliyetleri. Zimba ile matris birbirinden bağımsız olarak değiştirilir.
- + Matris ve zimba için QuickIN hızlı uç değiştirme sistemi.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.
- + Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar.

## Teslim

- + 1 Matris (30109141003), monteli
- + 1 matris taşıyıcısı (30109154007), monteli
- + 1 Zimba ve matris seti (30109169030)
- + 1 Maskeleme bandı (32133038000)
- + 2 Li-İyon akü, GBA 28V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)
- + 1 Zimba (6 36 02 050 00 0)
- + 1 Alyen anahtarı 6 mm
- + 1 Kalıcı keçeli kalem (32133037000)
- + 1 Kıрма metre (18750283000)
- + 1 hızlı şarj aleti GAL 1880 CV AS (92604335010)

## Ürün özelliği

- + Döner zimbalar
- + QuickIN
- + Kesme yönü
- + Ayarlanabilir strok sayısı

## Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler





# FEIN

Sarım kesimleri

+

İç kesimler

++

Profil kesimleri

++

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun

++ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü kapasitesi

5 Ah

Akü uyumluluğu

Li-İyon / ProCORE Li-İyon

Akü ara birimi

18 V AMPShare

Strok sayısı

850 - 1 350 1/dak.

Kesme hızı

1,5 m/dak

400 N/mm<sup>2</sup>'ye kadar  
çelik

1,6 mm

600 N/mm<sup>2</sup>'ye kadar  
çelik

1 mm

800 N/mm<sup>2</sup>'ye kadar  
çelik

0,7 mm

Demirsiz metaller, 250  
N/mm<sup>2</sup>

2,5 mm

Kesme izi genişliği

5 mm

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği

87,8 dB  
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği

98,8 dB  
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin  
ölçüm belirsizliği

109,6 dB  
3 dB

Titreşim değeri 1  $\alpha_{hv}$  3  
yollu  
K $\alpha$  ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği

ah 12,1 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



# FEIN

Dalma-Ø , matrisli

22 mm

En küçük eğrinin yarıçapı  
(iç/dış)

30 / 35 mm

Aküsüz ağırlık

1,71 kg

## Uygulama Görselleri

