



FEIN



BLK 1.3 CSE Set

1,3 mm'ye kadar sac kesici

Oluklu saclar için kompakt ve hızlı sac kesici. Oluklu sac için ilave zımba ve matris seti, kalıcı keçeli kalem, maskeleme bandı ve kırma metre dahil.

Ürün numarası: 7 232 42 61 00 0

Ayrıntılar

- + Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- + Mükemmel çalışma için 2,3 m/dak kesme hızı.
- + Çok ince tahrik kafası sayesinde %20 daha ince tutuculu mükemmel kullanım.
- + Havalandırma aralıklarında talas koruma parmaklıkları.
- + Dayanıklı zımba ve matris sayesinde işletme masrafları oldukça düşüktür.
- + Döner bıçaklar, kesme suresini %30 kadar yükseltir.
- + QuickIN Hızlı Değiştirme Sistemi.
- + 0,6 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- + 5 metre kablo.

Teslim

- + 1 Oluklu sac için matris (30109169009), monteli
- + 1 Zımba ve matris seti (30109169030)
- + 1 Maskeleme bandı (32133038000)
- + 1 plastik alet çantası (L-BOXX 136)
- + 1 Zımba (6 36 02 050 00 0)
- + 1 Kalıcı keçeli kalem (32133037000)
- + 1 Kırma metre (18750283000)

Ürün özelliği

- + Döner zımbalar
- + QuickIN
- + Kesme yönü
- + Ayarlanabilir strok sayısı

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler



Talaşlar





FEIN

Sarım kesimleri

+

İç kesimler

++

Profil kesimleri

++

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

350 W

Güç çıkışı

210 W

Strok sayısı

1 000 - 1 800 1/dak.

Kesme hızı

2,3 m/dak

400 N/mm²'ye kadar
çelik

1,3 mm

600 N/mm²'ye kadar
çelik

0,8 mm

800 N/mm²'ye kadar
çelik

0,6 mm

Demirsiz metaller, 250
N/mm²

2 mm

Kesme izi genişliği

4 mm

Dalma-Ø , matrisli

19 mm

En küçük eğrinin yarıçapı
(iç/dış)

15 / 20 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

82 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

93 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

93 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

6,8 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Fişli kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

1,80 kg

Uygulama Görselleri

