



BLK 1.6 E Set

1,6 mm'ye kadar sac kesici

Çatı ve ön cephe inşaat işleri için universal sac kesici. Saclarda, profillerde, trapez ve oluklu saclarda 1,6 mm'ye kadar hassas kesimler. Trapez ve oluklu saclar için ilave zımba ve matris seti, kalıcı keçeli kalem, maskeleme bandı ve kırma metre dahil.

Ürün numarası: 7 232 38 61 00 0

Ayrıntılar

- + Neredeyse kırılması imkansız. 1,6 mm'ye kadar sac kalınlığında esnek ve universal kullanım için ideal.
- + Çok ince tahrik kafası sayesinde %20 daha ince tutuculu mükemmel kullanım.
- + Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- + QuickIN Hızlı Değiştirme Sistemi.
- + Yüksek kesme hızı.
- + Döner bıçaklar, kesme süresini %30 kadar yükseltir.
- + Dayanıklı zımba ve matris sayesinde işletme masrafları oldukça düşüktür.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- + Havalandırma aralıklarında talas koruma parmaklıkları.
- + 5 metre kablo.
- + 0,7 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- + 160 mm'ye kadar derin oluklu trapez saclar için profil takımı.

Teslim

- + 1 Matris (30109141003), monteli
- + 1 Zımba (63602048004), monteli
- + 1 Alyen anahtarı 6 mm
- + 1 matris taşıyıcısı (30109154007), monteli
- + 1 Zımba ve matris seti (63602048013)
- + 1 Kalıcı keçeli kalem (32133037000)
- + 1 Maskeleme bandı (32133038000)
- + 1 Kırma metre (18750283000)
- + 1 plastik alet çantası (L-BOXX 136)

Ürün özelliği

- + Döner zımbalar
- + Kesme yönü
- + QuickIN
- + Ayarlanabilir strok sayısı



FEIN

Uygulamalar



FEIN

Kıvrımlı kesimler

++

Sarım kesimleri

+

İç kesimler

++

Profil kesimleri

++

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

350 W

Güç çıkışı

210 W

Strok sayısı

800 - 1 500 1/dak.

Kesme hızı

1,9 m/dak

400 N/mm²'ye kadar
çelik

1,6 mm

600 N/mm²'ye kadar
çelik

1 mm

800 N/mm²'ye kadar
çelik

0,7 mm

Demirsiz metaller, 250
N/mm²

2,5 mm

Kesme izi genişliği

5 mm

Dalma-Ø , matrisli

22 mm

30 / 35 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

82 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

93 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

93 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

8,8 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

En küçük eğrinin yarıçapı
(iç/dış)

Fişli kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

1,80 kg

Uygulama Görselleri

