



BLS 1.6 E Seti

Sac makası, 1,6 mm'ye kadar

İnce sacları kesmek ve kenar yapmak için kolay kullanımlı ve iyi kavis alan sac makası. İlave itici ve tezgâh bıçağı, kalıcı keçeli kalem, maskeleme bandı ve kırma metre dahil.

Ürün numarası: 7 230 34 62 00 0

Ayrıntılar

- + Makasın mükemmel hareketini sağlamak için, kompakt ve hafif yapı sayesinde olağanüstü kullanım.
- + İyi bir kavis alma, sac sadece çok az miktarda deforme olur.
- + Düşük işletme masrafı için temiz ve çapaksız bir kesim için dörtlü döner bıçak.
- + Kenar yapmak ve kesip biçmek için mükemmel.
- + Kesme çizgisine sınırsız görebilme imkanı.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- + 5 metre kablo.
- + 1,0 mm'ye kadar paslanmaz çelik.

Teslim

- + 2 İtici ve tezgah bıçağı (31308072000), monteli
- + 1 Alyan anahtar 2 mm
- + 1 Kalıcı keçeli kalem (32133037000)
- + 1 Kırma metre (18750283000)
- + 1 Talaş saptırıcı, monte edilmiş
- + 1 Alyan anahtar, 3 mm
- + 1 Maskeleme bandı (32133038000)
- + 1 plastik alet çantası (L-BOXX 136)

Ürün özelliği

- + Döner bıçak
- + Talaş saptırıcı
- + Ayarlanabilir strok sayısı

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler

++

Sarım kesimleri

++

İç kesimler

+

Çentik açma işlemleri



+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	350 W
Güç çıkışı	210 W
Strok sayısı	2 300 - 4 800 1/dak.
Kesme hızı	8 - 12 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,6 mm
600 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,2 mm
800 N/mm ² 'ye kadar çelik	1 mm
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	2 mm
En küçük eğrinin yarıçapı	15 mm
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,70 kg
EPTA'ya göre ağırlık	1,70 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	82,5 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	93,5 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	94,9 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α hv 3 yollu K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	4,1 m/s ² 1,5 m/s ²

Uygulama Görselleri



FEIN

