



BLS 1.6 E

Sac makası, 1,6 mm'ye kadar

İnce saçları kesmek ve kenar yapmak için kolay kullanımlı ve iyi kavis alan sac makası.

Ürün numarası: 7 230 34 61 00 0

Ayrıntılar

- + Makasın mükemmel hareketini sağlamak için, kompakt ve hafif yapı sayesinde olağanüstü kullanım.
- + İyi bir kavis alma, sac sadece çok az miktarda deforme olur.
- + Düşük işletme masrafı için temiz ve çapaksız bir kesim için dörtlü döner bıçak.
- + Kenar yapmak ve kesip biçmek için mükemmel.
- + Kesme çizgisine sınırsız görebilme imkanı.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- + 5 metre kablo.
- + 1,0 mm'ye kadar paslanmaz çelik.

Teslim

- + 1 İtici ve tezgah bıçağı (31308072000), monteli
- + 1 Talaş saptırıcı, monte edilmiş
- + 1 Alyen anahtar 2 mm
- + 1 Alyen anahtar, 3 mm

Ürün özelliği

- + Döner bıçak
- + Ayarlanabilir strok sayısı

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler

++

Sarım kesimleri

++

İç kesimler

+

Çentik açma işlemleri

+

+ uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	350 W
Güç çıkışı	210 W
Strok sayısı	2 300 - 4 800 1/dak.
Kesme hızı	8 - 12 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,6 mm
600 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,2 mm
800 N/mm ² 'ye kadar çelik	1 mm
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	2 mm
En küçük eğrinin yarıçapı	15 mm
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,70 kg
EPTA'ya göre ağırlık	1,70 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	82,5 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	93,5 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	94,9 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α hv 3 yollu K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	4,1 m/s ² 1,5 m/s ²