



ABLS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

1,6 mm'ye kadar akülü sac makası

İnce sacları kesmek ve kenarlarını düzeltmek için kullanışlı ve kavis alma kabiliyetine sahip akülü sac makası. GAL 1880 CV AS şarj cihazı, 1x GBA 18V 5.0 Ah AS Li-İyon akü, ikinci itici ve tezgah bıçağı, kalıcı keçeli kalem, maskeleme bandı ve kırma metre dahil.

Ürün numarası: 7 130 06 63 00 0

Ayrıntılar

- + Bir akü şarjı (5 Ah) ile 221 m kesme kapasitesi (0,8 mm'lik sacda).
- + Makasın mükemmel hareketini sağlamak için, kompak ve hafif yapı sayesinde olağanüstü kullanım.
- + Düşük işletme masrafı için temiz ve çapaksız bir kesim için dörtlü döner bıçak.
- + İyi bir kavis alma, sac sadece çok az miktarda deform olur.
- + Kenar yapmak ve kesip biçmek için mükemmel.
- + Kesme çizgisine sınırsız görebilme imkanı.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip, kendini kanıtlamış MultiMaster motor.
- + AMPShare/Bosch Professional 18 V akülerle uyumludur.
- + AMPShare 18 V akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 1.0 Teknolojisi, COOLPACK teknolojisine sahip olmayan akülere kıyasla daha uzun bir akü ömrü sağlar ve bu sayede daha uzun çalışma sürelerine olanak verir. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.
- + Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar.

Teslim

- + 2 İtici ve tezgah bıçağı (31308072000), monteli
- + 1 Alyan anahtar, 3 mm
- + 1 Kalıcı keçeli kalem (32133037000)
- + 1 Kırmızı metre (18750283000)
- + 1 hızlı şarj aleti GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 Alyen anahtarı 2 mm
- + 1 talaş deflektörü
- + 1 Maskeleme bandı (32133038000)
- + 1 Li-İyon akü, GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 plastik alet çantası (L-BOXX 136)

Ürün özelliği

- + Döner bıçak
- + Talaş sapırcı
- + Ayarlanabilir strok sayısı

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler



Sarım kesimleri



İç kesimler



**FEIN**

Çentik açma işlemleri



+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü uyumluluğu

Li-İyon / ProCORE Li-İyon

Akü ara birimi

18 V AMPShare

Strok sayısı

2 200 - 3 500 1/dak.

Kesme hızı

6 - 9 m/dak

400 N/mm²'ye kadar çelik

1,6 mm

600 N/mm²'ye kadar çelik

1,2 mm

800 N/mm²'ye kadar çelik

1 mm

Demirsiz metaller, 250 N/mm²

2 mm

En küçük eğrinin yarıçapı

15 mm

Aküsüz ağırlık

1,44 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği74,2 dB
3 dBSes gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği85,2 dB
3 dBSes tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği86,0 dB
3 dBTitreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliğiah 5,2 m/s²
1,5 m/s²

Uygulama GörSELLERİ



FEIN

