



FEIN

BLS 2.5 E

Sac makası, 2,5 mm'ye kadar

Paslanmaz çeliklerde işlemler için kolay kullanımlı ve iyi kavis alan sac makası.

Ürün numarası: 7 230 35 61 00 0



Ayrıntılar

- + En ağır çalışmalarda bile güçlü geçişe sahip yüksek performanslı motor.
- + Kesme çizgisine olan sınırsız görüş, daha hızlı bir çalışma gelişimi sağlamaktadır.
- + Düşük işletme masrafı için temiz ve çapaksız bir kesim için dörtlü döner bıçak.
- + Kenar yapmak ve kesip biçmek için mükemmel.
- + Kesme çizgisine sınırsız görebilme imkanı.
- + İyi bir kavis alma, sac sadece çok az miktarda deforme olur.
- + 5 metre kablo.
- + 1,6 mm'ye kadar paslanmaz çelik.

Teslim

- + 1 İtici ve tezgah bıçağı (63601101009)
- + 1 Talaş saptırıcı, monte edilmiş
- + 1 Alyn anahtarı 2,5 mm
- + 1 adet 4 mm alyan anahtarı

Ürün özelliği

- + Döner bıçak
- + Ayarlanabilir strok sayısı

Uygulamalar



FEIN

Kıvrımlı kesimler

+

Sarım kesimleri

++

İç kesimler

+

Çentik açma işlemleri

+

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

350 W

Güç çıkışı

210 W

Strok sayısı

800 - 1 700 1/dak.

Kesme hızı

3 - 6 m/dak

400 N/mm²'ye kadar
çelik

2,5 mm

600 N/mm²'ye kadar
çelik

2 mm

800 N/mm²'ye kadar
çelik

1,6 mm

Demirsiz metaller, 250
N/mm²

3 mm

En küçük eğrinin yarıçapı

20 mm

Fişli kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,10 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

81,7 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

92,7 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

93,8 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

4,8 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Uygulama Görselleri

