



ABSS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

1,6 mm'ye kadar akülü yarık açma makası

1,6 mm'ye kadar saclarda çarpıklık oluşturmadan kesitlerin çıkarılması ve kesimler için, kullanışlı, kavis alma kabiliyetine sahip, akülü yarık açma makası. GAL 1880 CV AS şarj cihazı, 2x GBA 18V 5.0 Ah AS Li-lyon akü, ilave eğri bıçağı, kalıcı keçeli kalem, maskeleme bandı ve kırma metre dahil.

Ürün numarası: 7 130 05 64 00 0

Ayrıntılar

- + Bir akü şarjı (5 Ah) ile 180 m kesme kapasitesi (0,8 mm'lik sacda).
- + Açık kesme kafası sayesinde kesiti mükemmel görüş nedeniyle hızlı çalışma temposu.
- + Sola ve sağa kıvrımlı kesim ve de kaymasız kesimler sadece tek bir akış gergisi ile mümkün.
- + QuickIN hızlı değiştirme sistemi ile hızlı, anahtarsız bıçak değiştirme, ayar çalışmalarına gerek yoktur.
- + Mükemmel ergonomik yapı ve hafif.
- + Mükemmel dayanma süresine sahip kesme bıçağı.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip, kendini kanıtlamış MultiMaster motor.
- + AMPShare/Bosch Professional 18 V akülerle uyumludur.
- + AMPShare 18 V akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 1.0 Teknolojisi, COOLPACK teknolojisine sahip olmayan akülere kıyasla daha uzun bir akü ömrü sağlar ve bu sayede daha uzun çalışma sürelerine olanak verir. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.
- + Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar.

Teslim

- + 1 bıçak (31308150009), monteli
- + 1 Çift kesici çene (31308153014), monteli
- + 1 Alyen anahtarı 2,5 mm
- + 1 kıvrımlı bıçak (31308151008)
- + 1 Kalıcı keçeli kalem (32133037000)
- + 1 Maskeleyenme bandı (32133038000)
- + 1 Kirma metre (18750283000)
- + 2 Li-İyon akü, GBA 28V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 hızlı şarj aleti GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 plastik alet çantası (L-BOXX 136)

Ürün özelliği

- + QuickIN
- + Ayarlanabilir strok sayısı
- + Açık kesici kafa

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler



Sarım kesimleri



İç kesimler



Profil kesimleri

+

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü kapasitesi	5 Ah
Akü uyumluluğu	Li-lonen / CORE Li-lonen
Akü ara birimi	18 V AMPShare
Strok sayısı	2 200 - 3 500 1/dak.
Kesme hızı	5 - 8 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,6 mm
600 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,2 mm
800 N/mm ² 'ye kadar çelik	0,8 mm
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	2 mm
Kesme genişliği	5 mm
En küçük eğrinin yarıçapı	48 mm
Dalma çapı	15 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	74,3 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	85,3 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	87,6 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 ahv 3 yollu K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	ah 4,6 m/s ² 1,5 m/s ²

Aküsüz ağırlık

1,24 kg

Uygulama Görselleri

