



FEIN



BSS 1.6 E

Yarık açma makası, 1.6 mm'ye kadar

Kaymasız kesim için ele kolay gelen, kavisli yarık açma makası.

Ürün numarası: 7 230 31 61 00 0

Ayrıntılar

- + Açık kesme kafası sayesinde kesiti mükemmel görüş nedeniyle hızlı çalışma temposu.
- + Sola ve sağa kıvrımlı kesim ve de kaymasız kesimler sadece tek bir akış gergisi ile mümkün.
- + QuickIN hızlı değiştirme sistemi ile hızlı, anahtarsız bıçak değiştirme, ayar çalışmalarına gerek yoktur.
- + Mükemmel ergonomik yapı ve hafif.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip

motor.

- + Mükemmel dayanma süresine sahip kesme bıçağı.
- + 5 metre kablo.
- + Talaşın temiz bir şekilde iş parçalarından alınması çizilmeleri ve yaralanmaları önler.
- + 1,2 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- + Zengin Aksesuar Programı.
- + ¹ Eğri bıçağına sahip

Teslim

- + 1 Kesme bıçağı, düz (31308150009) monteli, 1,6 mm'ye kadar
- + 1 Çift kesici çene (31308153014), monteli
- + 1 Alyen anahtarı 2,5 mm

Ürün özelliği

- + QuickIN
- + Ayarlanabilir strok sayısı
- + Açık kesici kafa

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler

+

Sarım kesimleri

++

İç kesimler

++

Profil kesimleri

+



FEIN

Çentik açma işlemleri



+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	350 W
Güç çıkışı	210 W
Strok sayısı	2 100 - 4 500 1/dak.
Kesme hızı	6 - 10 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,6 mm
600 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,2 mm
800 N/mm ² 'ye kadar çelik	1 mm
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	2 mm
Kesme genişliği	5 mm
En küçük eğrinin yarıçapı	90 (30) ¹ mm
Dalma çapı	15 (8) ¹ mm
Fışlı kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,50 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

81,1 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

92,1 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

93,3 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α hv 3 yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

5,7 m/s²
1,5 m/s²