



ABSS 18 1.6 E AS Set

1,6 mm'ye kadar akülü yarık açma makası

1,6 mm'ye kadar saclarda çarpıklık oluşturmadan kesitlerin çıkarılması ve kesimler için, kullanışlı, kavis alma kabiliyetine sahip, akülü yarık açma makası. İlave eğri bıçağı, kalıcı keçeli kalem, maskeleme bandı ve kırma metre dahil.

Ürün numarası: 7 130 05 62 00 0

Ayrıntılar

- + Bir akü şarjı (5 Ah) ile 180 m kesme kapasitesi (0,8 mm'lik sacda).
- + Açık kesme kafası sayesinde kesiti mükemmel görüş nedeniyle hızlı çalışma temposu.
- + Sola ve sağa kıvrımlı kesim ve de kaymasız kesimler sadece tek bir akış gergisi ile mümkün.
- + QuickIN hızlı değiştirme sistemi ile hızlı, anahtarsız bıçak değiştirme, ayar çalışmalarına gerek yoktur.
- + Mükemmel ergonomik yapı ve hafif.
- + Mükemmel dayanma süresine sahip kesme bıçağı.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip, kendini kanıtlamış MultiMaster motor.
- + AMPShare/Bosch Professional 18 V akülerle uyumludur.
- + AMPShare 18 V akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 1.0 Teknolojisi, COOLPACK teknolojisine sahip olmayan akülere kıyasla daha uzun bir akü ömrü sağlar ve bu sayede daha uzun çalışma sürelerine olanak verir. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 bıçak (31308150009), monteli
- + 1 Alyen anahtarı 2,5 mm
- + 1 Kalıcı keçeli kalem (32133037000)
- + 1 Kırma metre (18750283000)
- + 1 Çift kesici çene (31308153014), monteli
- + 1 kıvrımlı bıçak (31308151008)
- + 1 Maskeleme bandı (32133038000)
- + 1 plastik alet çantası (L-BOXX 136)

Ürün özelliği

- + QuickIN
- + Ayarlanabilir strok sayısı
- + Açık kesici kafa

Uygulamalar



FEIN

Kıvrımlı kesimler

+

Sarım kesimleri

++

İç kesimler

++

Profil kesimleri

+

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü uyumluluğu

Li-lonen / CORE Li-lonen

Akü ara birimi

18 V AMPShare

Strok sayısı

2 200 - 3 500 1/dak.

Kesme hızı

5 - 8 m/dak

400 N/mm²'ye kadar
çelik

1,6 mm

600 N/mm²'ye kadar
çelik

1,2 mm

800 N/mm²'ye kadar
çelik

0,8 mm

Demirsiz metaller, 250
N/mm²

2 mm

Kesme genişliği

5 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

74,3 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

85,3 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

87,6 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

ah 4,6 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

En küçük eğrinin yarıçapı 48 mm

Dalma çapı 15 mm

Aküsüz ağırlık 1,24 kg

Uygulama Görselleri

